

# 山东辊道电机 辊道电机批发 武汉博兴力机电

产品名称	山东辊道电机 辊道电机批发 武汉博兴力机电
公司名称	武汉博兴力机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江夏区藏龙岛科技园高新六路10号（办公地址） 湖北省武汉市洪山区珞狮路497号（注册地址）
联系电话	15002729068

## 产品详情

电动机容量的选择，要根据电动机的发热情况来决定。电动机发热限度受电动机使用的绝缘材料决定；电动机发热程度由负载大小和工作时间长短决定。体积相同的电动机，其绝缘等级越高，山东辊道电机，允许输出的容量越大；负载越大，辊道电机价格，工作时间越长，电动机发热量越多。因此电动机容量的选择要根据负载大小和工作制的不同来综合考虑。

YG系列电动机安装尺寸符合IEC标准，外壳防护等级为IP54，冷却方式为IC0041，额定电压380V，额定频率为50HZ，H级绝缘，定子绕组采用Y接法。Y

电机安装方式：

电机安装方式常用的主要有B3表示卧式底脚安装  
B5表示凸缘安装（法兰安装）B35表示卧式底脚凸缘安装V1表示凸缘安装（法兰安装，轴头向下）。另外，高压三相异步电机主要有Y系列基本系统电动机，分开启式和管道通风式，YKK表示空/空冷却封闭式，YKS表示空/水冷却封闭式。直流电动机主要有Z2系列直流电动机，辊道电机厂家，Z4系列直流电动机，ZZJ-800系列轧机辅传动直流电动机。

拆卸异步电动机：

（1）拆卸电动机之前，必须拆除电动机与外部电气连接的连线，并做好相位标记。

（2）拆卸步骤：

a、带轮或联轴器；b、前轴承外盖；c、前端盖；d、风罩e、风扇；f、后轴承外盖；g、后端盖；

h、抽出转子；i、前轴承；j、前轴承内盖；k、后轴承；l、后轴承内盖。

动机容量的选择，要根据电动机的发热情况来决定。电动机发热限度受电动机使用的绝缘材料决定。

山东辊道电机-辊道电机批发-武汉博兴力机电(诚信商家)由武汉博兴力机电科技有限公司提供。“塔吊电机,塔机建筑电机,起重冶金电机,变频调速电机,特种电机”就选武汉博兴力机电科技有限公司(www.bxjld.com)，公司位于：武汉市江夏区藏龙岛科技园高新六路10号(办公地址)湖北省武汉市洪山区珞狮路497号(注册地址)，多年来，武汉博兴力机电坚持为客户提供好的服务，联系人：潘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。武汉博兴力机电期待成为您的长期合作伙伴！