

苏州伸缩棚 苏州市捷帆篷布制品厂 伸缩棚价格

产品名称	苏州伸缩棚 苏州市捷帆篷布制品厂 伸缩棚价格
公司名称	苏州市捷帆篷布制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区黄桥镇陈其工业区宏利达电子北门二楼
联系电话	18362732290

产品详情

PVC涂塑布主要成份为聚（即PVC），PVC帆布加工在制造过程中增加了增塑剂、抗老化剂等一些辅助材料来增强其耐热性，韧性，延展性等，表面涂敷糊状树脂配加增速剂、防霉剂、防老化剂等多种化学助剂，具有不性、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性而且还具有防水、防霉、耐磨、耐用、耐寒、耐老化、等天性机能。防水尼龙布具有优异的防霉性，阻燃性，防水，相对其他帆布更防水，良好的低柔软性，强度高，拉力强，相对较轻。主要加工方式是高温热合。

防水尼龙布具有优异的防霉性，阻燃性，防水，相对其他帆布更防水，良好的低柔软性，强度高，拉力强，相对较轻。主要加工方式是高温热合。

如何区分帆布袋和棉布袋

尽管从外观上有很大的区别，但是很多的客户在向我们询价的过程中，还是很容易将帆布袋和棉布袋混淆了。所以，我们有必要将帆布袋和棉布袋做一个详细的说明，以帮助那些刚接触此类业务的客户做好准备工作。

其实，不管是帆布袋还是棉布袋，我们都可以称之为棉布袋，因为其原材料都是采用纯棉纺织而成。但是，也有一个很明显的特征，那就是，帆布的厚度一般要大于棉布

但是，在有的时候，这种厚度的区别也不是很明显，比如有一种4安的帆布，其厚度不比棉布高多少，所以仅从厚度来说，有时候还是不够的。

帆布纱支：

纱支简而言之，即指纱的粗细程度，中国目前通用的还是"英制式"即：一磅（454克）重的棉纱（或其它成分纱），长度为840码（0.9144码/米）时，纱的细度为一支。如果一磅纱，移动伸缩棚，其长度是10×

840码，其细度是10支，纱支的表示方法英制式的表示符号是英文字母"S"单根纱的表示方法是：32支单纱-----表示为：32S

股线的表示方法是：32支股线（两亘并捻）既为：32S/2，伸缩棚价格，42支3根并捻既为：42S/3.

帆布幅宽：

幅宽：指帆布的纬向宽度，在国际上常用"英寸"或"'"表示，苏州伸缩棚，如47".在国内常用"厘米"或"cm"表示，伸缩棚雨棚，如"120cm".

英寸与厘米换算公式：1英寸=2.54厘米

帆布计算幅宽常用换算形式：

英寸厘米一般用法

36"91.44

90cm

47"119.38

120cm

63"160.02

160cm

帆布通常用在室外，经过风吹雨淋暴晒，容易造成帆布损坏，所以帆布保养是很必要的。帆布脏之后注意清洗自然风干。避免暴晒和高温烘烤，避免遭到酸性和碱性腐蚀溶液。

苏州伸缩棚-苏州市捷帆篷布制品厂-伸缩棚价格由苏州市捷帆篷布制品厂提供。苏州市捷帆篷布制品厂（www.szjfpb.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。捷帆篷布——您可信赖的朋友，公司地址：苏州市相城区黄桥镇陈其工业区宏利达电子北门二楼，联系人：严先生。