

日本可乐丽PA9T（耐高温）G2330 YE

产品名称	日本可乐丽PA9T（耐高温）G2330 YE
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	67.00/kg
规格参数	品牌:高强度韧性 型号:纯树脂 产地:高流动
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

日本可乐丽PA9T（耐高温）G2330 YE

华韵塑料供应商PMMA日本可乐丽GF1000通用级 高流动性

华韵塑料供应商PMMA日本可乐丽HR1000L通用级 耐热性.挤出

华韵塑料供应商PMMA日本旭化成560F高流动性 透明级 耐气候性

华韵塑料供应商PMMA日本旭化成80N.80NB.60N.70H

华韵塑料供应商PMMA日本三菱 MF001高耐热 通用级 高流动性

华韵塑料供应商PMMA日本三菱 TF8.VH5导光板级

华韵塑料供应商PMMA日本三菱 VH001通用级 耐热级 耐气候性

华韵塑料供应商PMMA日本三菱 VRM40抗冲击性 高流动性

华韵塑料供应商PMMA韩国LG IF850高流动性

华韵塑料供应商PMMA韩国LG IH830耐热级

华韵塑料供应商PMMA韩国LG IH830C型颜色区分:IH830C透明色,IH830C-CP4006(红色),IH830C-CP2001(黄色)

华韵塑料供应商PMMA韩国LG IF855.IG840.EH910.EF940.HI835H.HI835S

供应PA9T GN2200日本可乐丽,(耐高温材料)

供应PA9T G1301A日本可乐丽,超韧耐冲

供应PA9T G1350日本可乐丽,玻纤增强35%

供应PA9T G1330H日本可乐丽,玻纤增强30%

供应PA9T G1300日本可乐丽,玻纤增强30%

供应PA9T GW2508HF日本可乐丽,玻纤增强50% 流动性高 阻燃V-0

供应PA9T G1300H,G1350,G1302日本可乐丽,玻纤增强级

供应PA9T N1006C N1001D日本可乐丽,押出级高粘度

供应PA9T GW2580日本可乐丽, 聚酰胺9T尼龙 可乐丽 纤维

供应PA9T G1300日本可乐丽

PA9T特性

性能在一些主要方面超过标准尼龙，其优点包括：具高热稳定性及高润滑性之高性能尼龙，低吸水率（1%，其它常见高温尼龙为2.6%以上）、低翘曲、耐化学品、高尺寸稳定性材料，可于0.75mm厚度下达到94V-0之效果。PA9T的玻璃化温度较高(125)和高结晶性使其在高温下仍保质良好的韧性，优于PA66和PA46，耐磨性和摩擦系数小都大大优于其它尼龙，甚至超过POM和LCP。PA9T另一个的性能是耐化学品和油、醇、酸和二氯化钙、热水和其它流体，几乎超过所有PA，仅比PPS略差，而对燃油的阻隔性是PA6和PA12的十倍，接近ETFE(乙烯-四氯乙烯共聚物)水平，这些优良性能使PA9T十分适用于汽车机罩制品。PA9T有不含玻纤及含玻纤(33%, 45%, 50%)和防火等规格，对于汽车机罩、电气电子产品等市场应用极具发展潜力

PA9T性能

- 1：尼龙系列树脂中，吸水性低。
- 2：尺寸安定性不会因吸水造成尺寸变化及机械强度下降。
- 3：高耐热性，280 度过锡测试不会产生气泡，也适用较高使用温度之无铅焊锡。
- 4：流动性佳，适用在薄肉成形。
- 5：低瓦斯气，比其它尼龙树脂少较不容易污染及腐蚀模具，延长模具使用。
- 6：结晶速度快，冷却时间短。
- 7：在高温环境中，机械强度，刚性下降较少，接合线强度，回收性佳