

翅片管散热器 旭冬暖气片厂家直销 暖气片价格

产品名称	翅片管散热器 旭冬暖气片厂家直销 暖气片价格
公司名称	二道区鑫旭东物资经销处
价格	19.00/米
规格参数	壁厚:2.0
公司地址	二道区吉盛小区3-1栋8门615号
联系电话	13578914787

产品详情

产地：吉林长春

型号：SL-N-L

规格：DN25(1寸)

翅片管散热器是一种节能，消耗金属材料少，具有金属热强度高、散热量大、重量轻、承压高、寿命长、安装方便、价格经济等优点。舒适性好(由于对流换热，使室内温场均匀)是现代家庭、公寓、高层建筑、工厂、车库及城市区住宅等实用的较佳采暖设备。

焊接性能和热工性能均达到国家先进水平，被国家质量监督局评为信得过产品。

定货及实用须知：

- 1、定货时必须注明散热器规格、长度、联接方式、数量及管接头的规格。散热器管接头规格DN15、DN20、DN25。
- 2、散热器如有特别要求可说明，加工长度为300-5000mm。
- 3、运输过程中避免碰撞和挤压，散热器应存放在干燥遮光的棚内。
- 4、使用时不准扔、摔或垛擦抬运。
- 5、因制造质量不良而影响使用，长方负责包换。

散热器安装要求：

- 1、散热器背面距墙皮的距离为50mm。
- 2、散热器下沿距地面距离为100-150mm。

产品简介

民用SL-N-L钢制翅片管散热器尺寸及参数

SL-N-L

项目 符号 单位 参数值

高度 H Mm 310/300

宽度 B Mm 95

管径 DN Mm 25

进出口中心距 H1 Mm 200

翅片管根数 N 根 3

长度 L Mm 300-600

每米散热量 Q W 930

供热面积(参考) S m² 9

工作压力 P Mpa 1.2

备注：表中散热量为 T=64.5 时的散热量

高频焊螺旋翅片管是一种被国内公认的高效节能换热元件。它是在钢管外壁边缠绕边焊接呈螺旋状的一种高频焊接形式，从而大大增加了钢管的外表面积，使换热效果比普通管提高4-7倍。该产品具有焊缝结合强度高，热阻小，横向传热面积大、结构紧凑、体积小、节省材料等优点。正是由于其上述优点，用高频焊翅片管开发的"GRD钢制翅片散热器"，具有金属热强度高、耐压、散热量大等特点。高频焊翅片管是以高频电源为热源，将钢带、钢管同时加热，使其熔为一体。具有换热、散热效率高，散热换热面积大，使用寿命长，适应温度广，承受压力高等特点。

高频焊螺旋翅片管**用于石化、机械、冶金、橡胶、印染、医药、食品、电厂、客车、烘干及其他工业中取暖与散热，是裂解炉、转化炉对流段、空气预热器、省煤器、换热器、结晶器、散热器及热管技术中理想的换热元件。特别是GRD钢制翅片散热器**应用于写字楼，住宅楼、宾馆、厂房等工民建筑业，具有良好的取暖效果，是传统铸铁、板式暖气片的取代产品。

我们的地址：吉林省长春市经济开发区长沙路25号电话：联系手机：13578914787 期待您的咨询