

杜邦密封圈 东莞市赛朗密封科技 杜邦密封圈报价

产品名称	杜邦密封圈 东莞市赛朗密封科技 杜邦密封圈报价
公司名称	东莞市赛朗密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城街道桑园社区银贵路6号
联系电话	13450082237 13450082237

产品详情

O型圈材料的压缩变形率与温度有关。当变形率在40%或更大时，即会出现泄漏，所以几种胶料的耐热性界限为:丁腈橡胶70 ，三元乙丙橡胶100 ，氟橡胶140 。因此各国对O型圈的变形作了规定。中国标准橡胶材料的O型圈在不同温度下的尺寸变化见表。同一材料的O型圈，杜邦密封圈批发，在同一温度下，截面直径大的O型圈压缩变形率较低。

在油中的情况就不同了。由于此时O型圈不与氧气接触，所以上述不良反应大为减少。加之又通常会引起胶料有一定的膨胀，所以因温度引起的压缩变形率将被抵消。因此，在油中的耐热性大为提高。以丁腈橡胶为例，它的工作温度可达120 或更高。

密封圈到底有多少种？都有什么用？

工程机械都离不开油缸，杜邦密封圈报价，油缸又离不开密封件。常见的密封件就是密封圈，也叫油封，起到隔绝油液的作用，防止油液溢出或通过。

常见的用于液压油缸的密封圈又以下这些类型：防尘圈、活塞杆密封圈、缓冲密封圈、导向支撑环、端盖密封圈和活塞密封圈。

防尘圈安装在液压缸端盖的外侧，用于防止外部污染物进入油缸，根据安装方式又可分为卡入式和压入式。

卡入式防尘圈为常见，杜邦密封圈，顾名思义，防尘圈卡在端盖内壁的凹槽里，用于不那么苛刻的环境条件下。卡入式防尘圈的材料通常为聚氨酯，结构形式有多种变体，如H和K型截面为双唇结构，但万变不离其宗。

Y型密封圈

主要用于要求低摩擦或希望间隙较大的往复运动密封，压力范围为15~25Mpa。Y型圈工作介质：空气、矿物油、水、乳化液等，主要适用于气动和液压系统，如液压缸和气缸中的活塞和活塞杆密封。材质主要有氟橡胶、丁腈橡胶、聚氨酯橡胶、硅橡胶等。

风，毫无预兆地席卷整片旷野，杜邦密封圈厂，撩动人的思绪万千。

V型密封圈

主要用于压力高、运动速度快、直径较大情况下的往复运动密封，压力可达20~60Mpa。V型圈工作介质：润滑油、燃料油、液压油、空气、水等，主要适用于气缸、化工管道、阀门、轴承等密封，材质主要有丁腈橡胶、氯丁橡胶、聚四氟乙烯、氟橡胶、夹布橡胶（FAB）等。

风，毫无预兆地席卷整片旷野，撩动人的思绪万千。

杜邦密封圈-东莞市赛朗密封科技-杜邦密封圈报价由东莞市赛朗密封科技有限公司提供。东莞市赛朗密封科技有限公司（www.slseals.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。赛朗密封——您可信赖的朋友，公司地址：广东省东莞市东城街道桑园社区银贵路6号，联系人：肖顺好。