

林基PE管件质优价低 pe给水管100 湖口县给水管

产品名称	林基PE管件质优价低 pe给水管100 湖口县给水管
公司名称	江西林基环保新科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省共青城全国青年创业基地
联系电话	19914491131 19914491131

产品详情

PE管常用连接方法有哪些？

1、热熔连接

热熔连接是用专用加热工具，在压力下加热聚乙烯管材或管件的待连接部位，使其熔融后，移走加热工具，施压将两个熔融面连在一起，在稳定的压力下保持一段时间，直到接头冷却。热熔连接包括热熔对接连接、热熔承插连接、热熔鞍型连接。

2、电熔连接

电熔连接是用内埋电阻丝的专用电熔管件与管材或管件的连接部位紧密接触通电，通过内埋的电阻丝加热连接部位，使其熔融连为一体，直至接头冷却。电熔连接可用于与不同类型和不同熔体流动速率的聚乙烯管材或插口管件连接。电熔连接分为电熔承插连接和电熔鞍型连接。

3、承插式柔性连接

聚乙烯管道承插式柔性连接是参照铸铁管和聚管(PVC

U)的承插式柔性连接原理开发的一种新型连接方式，它是在聚乙烯管材一端焊接一个经过加固的聚乙烯承口。承插式柔性连接是将聚乙烯管材一端直接插入管材或管件的承口中，通过承口内的锁紧环压紧抗拉拔、橡胶密封圈压紧密封，达到连接管材和管件的目。

4、法兰连接

法兰连接主要用于聚乙烯管道与金属管道或阀门、流量计、压力表等附属设备的连接。法兰连接主要由聚乙烯法兰连接件、钢制或铝制背压活套法兰、钢制或铝制法兰片、垫片或密封圈、螺栓、螺母等组成。法兰连接是通过紧固螺栓、螺母，使法兰连接件与法兰片紧密接触，达到连接目的。

5、钢塑过渡接头连接

钢塑过渡接头连接是采用通过冷压或其它方式预制的钢塑过渡接头来连接聚乙烯管道和金属管道。钢塑过渡接头内有抗拉拔的锁紧环和密封圈，通常要求其有良好的密封性能和抗拉拔、耐压性能要大于系统中聚乙烯管道。

PE管件作为一种新型材料优点、规格有那些？

1. PE管件的内部有紧锁箍、阶梯型环形密封圈这些部件，科学的设计保证了PE管件的牢固性和密封性。这使得它比其他管件更具优势。
2. PE管件独特的性质决定了它安装起来更加容易，联接也方便，灵活性十分强，损坏的时候可以很简单的进行更换。
3. 外形美观。PE管件外表不像传统管件那样，它具有很好的美观性。
4. PE管件除了用来连接PE管道外，还可以连接U-PVC、钢管，这也是其实用性强的一个体现。
5. 规格种类齐全。PE管件发展至今，它的种类和规格已经十分多样，能满足各种需求，厂家直销PE给水管，如直通、异径直通、变径三通、丝口接头等各种类型，尺寸有 20、 25、 32等规格，能满足不同环境，国标pe给水管，此外，由于其可塑性强，可以根据需求进行特殊规格的定制。

PE管件的规格多种多样，发展种类齐全，一般来说，常见的PE管件规格有外径系列有20、25、32、40、50、63、75、90、110、125、140、160、180、200、225、250、300、315、355、400、450、500、560、630、710、800、900、1000、1200，而PE管件的壁厚有0.63MPa，pe给水管100，0.8MPa，1.0MPa、1.25MPa，1.6MPa的几种。PE管件的内径系列和管材外径系列一般相同，通常只生产到315口径。

PE给水管需做防腐处理吗

1. PE管以PE为基础原料，加入一定的添加剂如剂、紫外线吸收剂和着色剂等，经加热挤出、注塑而成。其加入的剂和紫外线吸收剂提高了PE管的抗老化性能。

2. PE管是一种塑料制品，具有很强的耐腐蚀性，能耐多种化学介质的侵蚀，湖口县给水管，无电化学腐蚀，其埋在地下的时候寿命比较长，埋地管道在零下20度到零上40度范围内使用寿命可达50年以上。

林基PE管件质优价低(图)-pe给水管100-湖口县给水管由江西林基环保新科技有限公司提供。江西林基环保新科技有限公司（www.longer-fa.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！