

无锡33建筑空心丝杠 安宇建筑物美价廉 33建筑空心丝杠参数

产品名称	无锡33建筑空心丝杠 安宇建筑物美价廉 33建筑空心丝杠参数
公司名称	盐山县安宇建筑材料销售处
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县盐山镇南杨庄村凤台新村12-1-301号
联系电话	13784150635

产品详情

在建筑领域，混凝土浇筑横梁及其它砼结构件必须用顶托对横梁进行支撑，才能完成凝固和定型。现有的横梁主要包括单钢管、双钢管、方木、工字钢、槽钢等。目前使用的顶托不仅匹配单一，而且在操作过程中调节不便。

为了解决目前用于建筑顶托存在的不便问题，提供一种建筑用顶托。采用了以下技术方案：

33建筑空心丝杠，包括支撑筒、和位于支撑筒顶部的支撑盘、带有螺纹的顶杆和与顶杆相配且设于顶杆顶部的顶盘；顶杆下部通过支撑盘支撑并穿过支撑盘插入支撑筒内；顶盘底部设有与顶杆相配的盘衬，顶杆顶部嵌入盘衬与顶盘相接。作为优选，顶盘下部设有衬盘，无锡33建筑空心丝杠，即衬盘通过加强骨和顶盘连接，衬盘外周围为六边形。支撑盘包括盘体，盘体底部设有辅助盘，盘体和辅助盘上设有贯通上下且与顶杆相配的螺孔。在盘体顶部设有工作盘，工作盘设有与顶杆相配在螺孔，且工作盘的外部为六边形。盘体底部周边配设有限位环，在盘体周边设有工作手。

与现有技术相比效果是：结构简单，能够方便上下位置的调节；同时可以将整体进行拆解，方便管理和运输；安装和拆卸方便，装配完成后结构非常稳定。

33建筑空心丝杠由：底盘、丝杠、和调节螺母三部分组成。

建筑用顶托的主要用途有：他在施工的过程与钢管和脚手架配合使用，会起到调节脚手架和管架的高度、平衡支撑重物、承重的作用，还有在平地施工商砼浇筑的施工过程中用的，随着这些年房地产和立体交通的飞速发展，33建筑空心丝杠生产厂家，顶托的用量也有突飞猛进的进展。

运用建筑丝杠之后，需要定时间的对其实行防止锈以及除锈的料理。是湿度超过了百分之七十五的地方需要每一年抹防锈产品一次，平常的地方，每两年抹一次就可以了。其容易莫油，其需要镀锌防止锈。

而建筑空心丝杠是一种新款的建材工具，它的作用是为建筑物的整体提升应力转移及调整支架，包括：支杆、加强筋、支架面，由支杆固定在支架面的下面，在加强筋与支杆之间的固定和连接，而它是在各支杆的下端设置有调整螺丝，33建筑空心丝杠价格，是在支架面的上面设置了一个槽形滑动底座，在滑动底座内放置了一个滑动盘以及一侧设有调整丝杠，在调整丝杠的端头顶住滑动盘，与滑动盘通过丝杠的作用下可以滑动，当具有支架应力转移平稳可靠，建筑物升高时位置偏移调整方便等特点。

- 1、33建筑空心丝杠结构，包括一丝杠以及由下至上依次设置于一丝杠上的连接螺母、可旋转连接盘以及顶托，顶托固定设置于丝杠的顶部上，连接螺母、可旋转连接盘分别与丝杠螺纹配合连接。
- 2、可旋转连接盘的中部开设贯通的与丝杠相匹配的内螺纹孔。
- 3、可旋转连接盘的轴向一侧的中部加厚处理。
- 4、可旋转连接盘的加厚处的厚度是其余部分厚度的1-2倍。
- 5、可旋转连接盘上绕可旋转连接盘的圆心开设若干插销孔。
- 6、可旋转连接盘上绕可旋转连接盘的圆心开设八个插销孔。
- 7、八个插销孔包括四个大插销孔和四个小插销孔，四个大插销孔均匀分布于可旋转连接盘上，四个小插销孔均匀分布于可旋转连接盘上，且大、小插销孔交错设置。

无锡33建筑空心丝杠-安宇建筑物美价廉-33建筑空心丝杠参数由盐山县安宇建筑材料销售处提供。“销售公路交通设施,建筑丝杠,空心丝杠,不锈钢弯头”就选盐山县安宇建筑材料销售处(www.hbkxsg.com)，公司位于：盐山县盐山镇南杨庄村凤台新村12-1-301号，多年来，安宇建筑坚持为客户提供好的服务，联系人：张猛。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安宇建筑期待成为您的长期合作伙伴！