

# 重庆岩棉板 祝全钢结构有限公司 外墙岩棉板厂家

产品名称	重庆岩棉板 祝全钢结构有限公司 外墙岩棉板厂家
公司名称	重庆祝全钢结构材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市江津区双福街道双福工业园区C幢58号
联系电话	15213135388 15213135388

## 产品详情

### 外墙岩棉板为外墙保温专用岩棉板

外墙岩棉板为外墙保温专用岩棉板，不燃性防火保温材料，较高的抗压和抗拉伸强度、较低的吸水和吸湿性、尺寸稳定性良好、不会产生热膨胀或收缩、耐老化等优点，能与外墙系统兼容，对建筑物提供有效的保温节能、防火以及极端气候保护等多种性能。

外墙岩棉板是专门为建筑物的外墙外保温薄抹灰系统而设计生产，适用于基强为混凝土或砖墙等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造；其中外墙保温岩棉带还可以作为防火隔离带，与燃烧性能达不到很好的保温材料配套使用，以提高建筑物外墙的消防防火功能。外墙岩棉板的体系结构主要由：粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件。

外墙岩棉板为外墙保温专用岩棉板，不燃性防火保温材料，较高的抗压和抗拉伸强度、较低的吸水和吸湿性、尺寸稳定性良好、不会产生热膨胀或收缩、耐老化等优点，能与外墙系统兼容，对建筑物提供有效的保温节能、防火以及极端气候保护等多种性能。

### 轻钢房屋·保温岩棉板

1、岩棉简介：岩棉是以天然岩石如玄武岩、辉长岩、白石岩、铁矿岩、铝矾土等为主要原料，经高温熔化、纤维化而制成的无机质纤维。纤维经加工，可制成板、管、毡、带等各种制品，重庆岩棉板生产厂家，应可用于建筑和工业装备、管道、窑炉的绝热、防火、吸声、抗震等。

（依次为：岩棉管、岩棉毡、岩棉板）

## 2、性能：绝热性能

绝热性能好是岩棉制品的基本特性，在常温条件下（25℃左右）它们的热导率通常在0.03~0.047W/(m·K)之间。

**燃烧性能** 岩棉制品的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩棉本身属于无机质硅酸盐纤维，不可燃，在加工成制品的过程中，有时要加入有机粘结剂或添加物，这些对制品的燃烧性能会产生一定的影响。

**隔音性能** 岩棉制品具有优良的隔音和吸声性能，外墙岩棉板厂家，其吸声机理是这种制品具有多孔性结构，重庆岩棉板加工厂家，当声波通过时，由于流阻的作用产生摩擦，使声能的一部分为纤维所吸收，重庆岩棉板，阻碍了声波的传递。

## 3、岩棉板的规格参数及应用范围 岩棉板规格范围：

1200\*600\*（30~100）mm（厂家还可以根据客户需要生产不同尺寸）

岩棉板容重范围：40 kg/m<sup>3</sup>~160 kg/m<sup>3</sup>

**应用范围：**岩棉板广泛应用于船舶、冶金、电力、建筑等行业。船用憎水岩棉保温板在生产时加入了憎水添加剂，具有良好的防潮性能。船用岩棉板用于船舶的保温隔热和防火隔断；憎水岩棉板用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合；建筑用岩棉板具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音；建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。

1、岩棉板在由棉变成板状的同时计入大量防水剂。

2、一道防水设防：具有专业防水层次的防水设备。

3、沥青防水卷材：用原纸、纤维织物、纤维毡等胎体材料浸涂沥青，外表撒布粉状、粒状或片状材料制成可弯曲的片状防水材料。

4、高聚物改性沥青防水卷材：以合成高分子聚合物改性沥青为涂盖层，纤维织物或纤维毡为胎体、粉状、粒状、片状或薄膜材料为覆面材料制成可弯曲的片状防水材料。

5、外墙岩棉板：以合成橡胶、合成树脂或它们两者的共混体为基料，参加适当的化学助剂和填充料等，经不同工序加工而成可弯曲的片状防水材料，或把上述材料与合成纤维等复合构成两层或两层以上可弯曲的片状防水材料。

重庆岩棉板-祝全钢结构有限公司-外墙岩棉板厂家由重庆祝全钢结构材料有限公司提供。重庆祝全钢结构材料有限公司（[www.cqzhuquan.com](http://www.cqzhuquan.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

