

# 外墙保温一体板施工厂家 宝润达建材公司 南昌外墙保温一体板

产品名称	外墙保温一体板施工厂家 宝润达建材公司 南昌外墙保温一体板
公司名称	宝润达新型材料股份有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市东风南路商鼎路交叉口文化产业大厦B座18层
联系电话	15617922787

## 产品详情

关于保温的外墙建筑材料，就不得不给大家介绍一下外墙保温一体板，下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

保温芯材：节能石保温层主要通过PU板、GPA板、EPS板、XPS板、岩棉这几种材料进行保温隔热处理，根据不同地区选择相应的保温芯材，确保严寒地区都能达到75%有效节能需求。

多年来，在科研创新、施工管控、服务体系等各方面严格把关，将绿色节能融于建筑，将建造“美丽中国”的伟大愿景根植于企业长期发展命脉。

【宝润达新型材料股份有限公司】有强大的技术实力，我们所创设的企业是一个能持续发展的、有效益的企业。欢迎咨询来电！

现在市场上对于外墙保温一体板的使用开始普及，关于他的施工顺序你知道吗？下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

纵向施工一般都按从下至上的施工顺序进行，但为了保证每块板在四周墙面上都在同一水平线上，应首先以建筑楼四周墙面的同一基准线为起点向上，向下两个方向粘贴的顺序。横向施工应遵守先阳角后阴角。先保证特殊结构（如门、窗的对称性和均匀性），再大面积施工。

【宝润达新型材料股份有限公司】公司产品质量可靠，售后有保障，为客户提供品质实惠的产品，为用户提供热情而贴心的服务。

很多安装外墙保温一体板的团队一定要知道固定的手法，才能保证安装的质量，下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

### 锚固安装

L型锚固件与H型挂件的连接件通过膨胀螺栓固定。

### 施工质量稳定、饰面品种丰富

传统的装饰和保温系统是直接在建筑物的外墙上安装或粘贴保温和装饰材料，均为手工操作，质量稳定性差，难以控制。保温装饰一体化板是将装饰和保温材料采取机械化生产，在工厂用机械压合在一起，并进行外形尺寸加工，无需在施工现场加工，能充分保证质量的稳定性和尺寸的准确性。

建筑高度不大于24m时，保温材料的燃烧性能不应低于B1级。

【宝润达新型材料股份有限公司】是一家从事开发研制外墙保温一体板型材的专业性厂家，一体的综合性企业，欢迎新老客户来电咨询！