

# 不锈钢保温水箱供应 宿州不锈钢保温水箱 利民不锈钢

产品名称	不锈钢保温水箱供应 宿州不锈钢保温水箱 利民不锈钢
公司名称	蚌埠市利民不锈钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省蚌埠市固镇县新马桥镇磨盘张街道
联系电话	18055299758

## 产品详情

不锈钢水箱内部钢筋焊接和绑扎接头一样，在建筑工程中被普遍采用。热轧钢筋的焊接方法，通常采用闪光对焊、电阻点焊、电弧焊、电渣压力焊、埋弧压力焊。直径在10mm以上的钢筋接头，一般都采用闪光对焊或电弧焊；框架、烟囱、筒仓、水坝等现浇钢筋混凝土结构中的竖向钢筋，宿州不锈钢保温水箱，宜采用电渣压力焊；直径在12mm以下钢筋和冷拔低碳钢丝配筋交叉的(网状平面)板类构件，不锈钢保温水箱厂商，多采用电阻点焊，钢筋与钢板T型连接，宜用埋弧压力焊或电弧焊。焊接时应遵守如下规定：

- 1、冷拉钢筋应先焊好接头，不锈钢保温水箱价格，然后冷拉；
- 2、冷拔低碳钢丝，不得采用闪光对焊和电弧焊；
- 3、焊接接头距钢筋弯曲处，不应小于钢筋直径的10倍；
- 4、轴心受拉和小偏心受拉构件中的钢筋，均应焊接；
- 5、直接承受中、重级工作制吊车的构件中受力钢筋，不宜采用焊接接头；
- 6、设置在同一构件内的焊接接头应相互错开。在受力钢筋直径30倍的区段范围内(不小于500mm，见下图1)一根钢筋不得有两个接头(构件全长钢筋应至少设焊接接头)，有接头的钢筋截面面积占钢筋总截面面积的百分率，非预应力钢筋：受拉区不宜超过50%；受压区和装配式结构节点不受限制。预应力钢筋：受拉区不宜超过25%；当采用闪光对焊，质量可靠时可放宽到50%，受压区和后张法的螺丝端杆则不受限制。

不锈钢水箱的优点：

- 1、选用进口食品级不锈钢板，耐腐蚀性强，并能有效反射太阳光线，不滋生藻类，保持水质清洁。

## 2、重量轻，价格低

采用冲压程成型工艺生产，特有的板型，材料消耗达到高强度要求。重量仅为普通钢板水箱的三分之一，价格接近普通钢板水箱。

## 3、永不漏水

独特的结构设计，全焊接，强度高，与螺栓结构不同，省去了密封条，不会出现漏水及密封不严的现象。

## 4、外形美观

流畅的线条，完善的设计，不锈钢保温水箱供应，整个水箱就像一座工艺品，使您的建筑锦上添花。

对不锈钢水箱进行报价，是否要看一下不锈钢板材的具体价格？

对不锈钢水箱这一种水箱进行报价，是要看一下不锈钢板材的具体价格的，因为，不锈钢水箱价格，其是随不锈钢板材价格变化而变化的。所以，在报价依据上，应以订货当天不锈钢板材价格为准。

不锈钢水箱价格，其可以说是该水箱一重要方面，尤其是在产品选购中，所以，了解了上述这些相关问题，并知道怎样正确回答，是有益于这一工作的开展和进行的，而且，还能够帮助我们选到合适产品。所以，大家应认真对待和进行，这样，才能达到目的。

不锈钢保温水箱供应-宿州不锈钢保温水箱-利民不锈钢由蚌埠市利民不锈钢制品有限公司提供。蚌埠市利民不锈钢制品有限公司（[www.lmbxgsx.com](http://www.lmbxgsx.com)）有实力，信誉好，在安徽蚌埠的不锈钢及制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进利民不锈钢和您携手步入辉煌，共创美好未来！