

派克齿轮油泵 齿轮泵 瀚力机械

产品名称	派克齿轮油泵 齿轮泵 瀚力机械
公司名称	湖北瀚力机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市沌口经济开发区工业园79号
联系电话	18071403368

产品详情

KCB齿轮油泵型号及说明

湖北瀚力机械设备有限公司作为国内一家著名的集研制、开发、生产、销售、服务于一体的大型多元化企业，瀚力机械设备有限公司一直坚持“以质量求生存、以品质求发展”的宗旨为广大客户提供服务!同时，派克液压齿轮泵，瀚力机械一直专注于自身实力的提升以及对产品质量的严格把关，REXROTH齿轮泵，为此，目前不但拥有国内最高水准的水泵性能测试中心、完善的一体化服务体系、经验丰富的水泵专家，同时经过多年的发展，产品以优越的性能、精良的品质、良好的服务口碑获得各项专业认证证书和客户认可。经过团队的不懈努力，派克齿轮油泵，瀚力机械在国内水泵行业已经取得了很大成就。这样一家诚信为本、责任重于天的水泵行业佼佼者，对于水泵的维修、保养等各大方面都有自己独特的方法，下面就一起来看看吧!

CBXi系列高压齿轮泵，是CBX系列齿轮泵的升级换代产品。它采用了高强度锻铝合金壳体、承载能力高的DU轴承及浮动侧板等结构，齿轮泵，具有压力高、转速范围宽、重量轻、工作可靠、使用寿命长等特点。

GSA系列高压齿轮泵采用高强度铝合金壳体、承载能力高的DU轴承及浮动侧板等结构。具有压力高、转速高、结构简单、维修方便、工作可靠、使用寿命长等特点。主要应用于起重机、自卸车等工程机械。GSA系列高压齿轮泵除单泵外，还可组成多联泵。

型号说明

齿轮泵型号公称排量m³/r 额定压力MPa 1高压MPa 额定转速r/min 1高转速r/min 容积效率%
吸油口直径mm 出油口直径mm A mm B mm

CBNE(F)304 4 16(20) 20(25) 2000 3000 91 14 10 44.5 95

CBN-E(F)306 6.3 16(20) 20(25) 2000 3000 9314 10 47 98
CBN-E(F)308 8 16(20) 20(25) 2000 3000 9314 14 48.5 101
CBN-E(F)310 10 16(20) 20(25) 2000 3000 9518 14 50 104
CBN-E(F)312 12.5 16(20) 20(25) 2000 3000 9518 14 51.5 107
CBN-E(F)314 14 16(20) 20(25) 2000 3000 9518 14 53 110
CBN-E(F)316 16 16(20) 20(25) 2000 3000 9518 14 54.5 113
CBN-E(F)318 18 16(20) 20(25) 1500 2000 9518 14 56 116
CBN-E(F)320 20 16(20) 20(25) 1500 2000 9518 14 57.5 119
CBN-E(F)325 25 10(16) 16(20) 1500 2000 9518 14 61 127

注：E，压力为16MPa、 F，压力为20MPa

派克齿轮油泵-齿轮泵-瀚力机械(查看)由湖北瀚力机械设备有限公司提供。湖北瀚力机械设备有限公司 (hlyy-hydraulic.com) 是湖北武汉, 液压机械及部件的企业, 多年来, 公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针, 满足客户需求。在瀚力机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈, 共创瀚力机械更加美好的未来。同时本公司 (www.hl-repair.com) 还是从事力士乐电磁阀, 力士乐比例阀, 力士乐液压阀的厂家, 欢迎来电咨询。