

涡凹气浮设备 涡凹气浮设备使用方法 鲁润环保

产品名称	涡凹气浮设备 涡凹气浮设备使用方法 鲁润环保
公司名称	山东鲁润环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区博阳路南段
联系电话	13562888698 13562888698

产品详情

适用范围：

搅拌机在下列条件下应能正常连续运行：

1介质温度不超过40 ° C ；

2介质的PH值在5~9间 ；

3液体密度不超过1150kg/m³ ；

4长期潜水运行，潜水深度一般不超过20m。

性能特点：

1结构紧凑、操作维修简单、安装检修方便、使用寿命长 ；

2叶轮具有高端的水力设计结构，工作效率高，后掠式叶片具有自洁功能，可防杂物缠绕、堵塞 ；

3与曝气系统混合使用可使能耗大幅度降低，充氧量明显提高，有效防止沉淀 ；

4电机绕组绝缘等级F级，防护等级为IP68，选用优质轴承和电机防凝露装置，涡凹气浮设备厂家，使电机的工作更安全 ；

5两道机械密封 ；

检查事项

下列各项均需检查，必要时进行判断是否需要：

- ?更换所有磨损的组件；
- ?检查所有螺钉接头处；
- ?检查油量与油的状况；
- ?检查定子腔中是否有液体出现；
- ?检查电缆入口与电缆状况；
- ?起动装置的功能检查；
- ?检查旋转方向；
- ?检查起吊装置与导杆(间隙距离与磨损情况)；
- ?检查电绝缘情况；
- ?更换为检查而拆卸的所有O型密封圈；
- ?检查并冲洗密封圈及周围。参见“建议检查”。

车间大修

修理车间要求有专门工具，并应由授权维修部门完成。修理车间的大修作业除了检查外，还应对下列各项进行判断是否需要：

- ?更换轴承；

注油与换油

潜水搅拌机的油室在出厂前，涡凹气浮设备，已注入适量的润滑油，该油应每年进行更换。

油室可能受压。请用一块布遮住油塞以免油溅出来。

换油应按下列方法进行：

将潜水搅拌机放在两根支架上或用行车将其水平吊起，使油室螺塞朝下，在螺塞下方放一容器用于接油。拧松螺塞，涡凹气浮设备使用方法，(如果注油孔螺钉也已松开，排油将更加容易)放出润滑油，然后用洗涤油清洗油室，再注入适量的润滑油(90号齿轮油或20号机械油)，潜水搅拌机此时应保持水平位置。一般情况下应更换油孔螺钉的O型圈，然后将螺塞旋紧。

- ?更换轴承密封圈；

- ?换油；

?电缆入口处的密封圈情况，必要时更换水密电缆；

?更换机械密封。

涡凹气浮设备-涡凹气浮设备使用方法-鲁润环保(诚信商家)由山东鲁润环保工程有限公司提供。山东鲁润环保工程有限公司(www.sdlrhb.com)有实力，信誉好，在山东泰安的含油废水处理设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进鲁润环保和您携手步入辉煌，共创美好未来！