

液压一体升降柱 台州液压升降柱 博志科技

产品名称	液压一体升降柱 台州液压升降柱 博志科技
公司名称	杭州博志科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市莫干山路1418-26号1幢南4楼（上城科技工业基地）
联系电话	18958147087

产品详情

杭州博志科技有限公司是专业从事智能楼宇、数字化监控系统、计算机系统集成、一卡通系统、智能家居系统的高科技企业。

液压升降柱一般能完成全自动升降，主要经过遥控完成。其主要工作原理为：

液压升降柱运行时，液压油由叶片泵构成一定的压力，经滤油器、隔爆型电磁换向阀、节流阀、液控单向阀、平衡阀进入液缸下端，使液缸的活塞向上运动，提升重物，升降液压柱，液缸上端回油经隔爆型电磁换向阀回到油箱，其额定压力经过溢流阀进行调整，经过压力表观察压力表读数。

杭州博志科技有限公司是专业从事智能楼宇、数字化监控系统、计算机系统集成、一卡通系统、智能家居系统的高科技企业。

液压升降柱内部一般安装了超载声控报警器，用以区别超载或设备毛病。电器操控经过防爆按钮来操控电机的转动，遥控液压升降柱，隔爆型电磁换向阀的换向，以坚持载荷提升或下降，且经过“LOGO”程序调整时间延迟量，防止电机频繁起动而影响使用寿命。

杭州博志科技有限公司是专业从事智能楼宇、数字化监控系统、计算机系统集成、一卡通系统、智能家居系统的高科技企业。

电动液压升降柱的安装方法：

- 1、安装时先将预埋的柱体预埋到需安装的位置，注意预埋柱体的地面标高是否水平（柱高1119mm）。

柱体与柱体之间的中心距离建议不要超过1.5m。

2、布线时先确定液压升降柱与控制箱的位置，预埋线管。

1、地基挖坑：在用户指定的车辆出入道路口，挖出一个正方形槽（长750mm*宽750mm*深1000mm），用来放入柱体部分。

2、在槽的底部填180mm高的混凝土，水平面精度要求高（升降柱机架底部，可以全部接触底下混凝土的面部，从而整个柱体都能受力），并在槽的底部中间位置处，留一条小排水沟（宽50mm*深50mm），用于排水。

3、排水方法：

A、采用人工排水或者电动抽水模式，台州液压升降柱，需柱体的附近处挖一个小积水池，定期人工及电动排水。

B、采用自然排水模式，直接连接下水道。

液压一体升降柱-台州液压升降柱-

博志科技由杭州博志科技有限公司提供。杭州博志科技有限公司（www.hzbz.com）是浙江杭州，其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在博志科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创博志科技更加美好的未来。