

# 化工管-太仓明星化工专业生产

产品名称	化工管-太仓明星化工专业生产
公司名称	太仓市明星化工设备厂
价格	14.00/米
规格参数	用途:化工管道 公称外径:DN20-DN1200 ( mm ) 壁厚:6-35 ( mm )
公司地址	中国 江苏 太仓市 太仓市浮桥镇老闸区通港公路5号
联系电话	86-0512-53260478

## 产品详情

用途	化工管道	公称外径	DN20-DN1200 ( mm )
壁厚	6-35 ( mm )	外观	光滑,圆整
长度	可根据客户需求 ( m )	公称压力	10 ( Mpa )
连续使用湿度	125 ( )		

## 聚丙烯pp管材

产品简介聚丙烯pp管材标准 执行qb1929-93。 选共聚级pp管材专用原料生产，一般用途的压力输水，以及饮用水的输送。 饮用水管卫生性能符合gb/t17219规定。 聚丙烯pp管材卓越的品质 长久的使用寿命-----在额定温度、压力状况下，pp管道可安全使用50年以上。 卓越的耐腐蚀性能-----能耐大多数化学物品的腐蚀，可在很大的范围内承受ph值范围在1-14的高浓度酸和碱的腐蚀。

优异的抗磨性能-----在输送矿砂泥浆时，pp管的耐磨性是钢管的4倍以上。

良好的卫生性能-----pp管材分子中仅有碳、氢元素，无毒无味，卫生性能可靠。 耐热保温节能-----pp管材最高使用温度95度左右，该产品的导热系数仅为钢管的1/200，故有较好的保温性能。 可靠的连接性能-----pp管热熔接口的强度高于管材本体，接缝不会由于土壤移动或载荷的作用而断开。

良好的施工性能-----管道质轻，焊接工艺简单，施工方便，工程综合造价低。 聚丙烯pp管材性能

序号	项目	要求
1	短期液压强度 ( 环应力16mpa,1h , 20 )	不破裂，不渗漏
2	长期液压强度 ( 环应力4.8mpa,4	不破裂，不渗漏

	8h,80 )	
3	长期液压强度 ( 环应力4.2mpa,1 70h,80 )	不破裂, 不渗漏
4	纵向收缩率 ( 110 ) ,%	2

聚丙烯pp管材规格