

北京SOIL仪器 振弦式水位计供货商 振弦式水位计

产品名称	北京SOIL仪器 振弦式水位计供货商 振弦式水位计
公司名称	北京SOIL仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区科学城航丰路9号302室（园区）
联系电话	13811337901

产品详情

地下水位计组成及工作原理

北京SOIL，英国SOIL子公司专业致力于平尺水位计制造

本型仪器由水位编码器、测轮、测缆、浮子及自收缆装置组成；自收缆装置由卷扬轮、卷扬轴、卷扬缆、定滑轮组、动滑轮组、重锤、直立支板、底板、防护罩等组成；仪器的水位编码器安装在直立支板上，振弦式水位计供货商，测轮安装在水位编码器转轴上；自收缆装置的卷扬轴安装在支板上；卷扬轮安装在卷扬轴的轴端；动滑轮组安装在重锤上；定滑轮组通过各自支架安装于支板上；卷扬缆的起始端安装在卷扬轴上，另一端依次绕过定滑轮1、动滑轮1、定滑轮2、动滑轮2后向上穿过支承轴上的安装孔与支承轴固定；仪器防护罩通过四个固定螺丝钉与底板相连接。测缆缠绕在卷扬轮的凹槽中，其引出端沿逆时针方向绕经水位轮后向下穿过仪器底板的过线孔与浮子连接；自收缆装置的作用是产生一个恒力用于拉紧、自动收放测缆，使浮子工作在正常吃水深度上。

BSIL-W7 型平尺水位计

北京SOIL，英国SOIL子公司专业致力于平尺水位计制造

BSIL-W7 型平尺水位计用于测量测井、钻孔或测压管内的水位。仪器由内置导线的钢带尺、探头、声光指示电路及平尺卷轴等组成。平尺前端的探头设有针式水位传感器，当探针接触水面时将触发卷轮内的声光报警器，振弦式水位计价格，并通过平尺上的刻度来指示液面距离孔口的深度。平尺的截面采用狗骨形设计，可防止粘附在潮湿的测井或钻孔的内壁而影响测量。高质量的卷轴采用铝合金板制造，表面采用烤漆涂层，具有良好的防潮及防腐能力。

以上就是关于BSIL-W7 型平尺水位计的相关内容介绍，如有需求，欢迎拨打图片上的热线电话！

水位计简介

北京SOIL，英国SOIL子公司专业致力于平尺水位计制造

北京SOIL仪器——专业X水位计供应商，我们为您带来以下信息。

水位计也叫“液位计”或“液面计”。因锅炉里的水在高温时汽化供暖，水和汽的损耗较大，要不断地补充水，使锅炉里的水位保持一定的高度，振弦式水位计，水位过低，锅炉就有爆炸的危险。为了随时了解锅炉内的水位，振弦式水位计多少钱，在锅炉上都装有水位计，水位计和锅炉构成一个连通器。常用的有玻璃液位计、压强液位计、浮标液位计、电容液位计及电阻液位计等。在高温和高压下，也可采用同位素液位计。

北京SOIL仪器(图)-振弦式水位计供货商-振弦式水位计由北京SOIL仪器有限公司提供。北京SOIL仪器(图)-振弦式水位计供货商-振弦式水位计是北京SOIL仪器有限公司（www.bsil.com.cn）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：关经理。