

# 汕尾L型防雷支架 L型防雷支架一根多少钱 诚绅钢铁

产品名称	汕尾L型防雷支架 L型防雷支架一根多少钱 诚绅钢铁
公司名称	广州市诚绅贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区沙头街联邦工业区南庄路12号
联系电话	13570494131

## 产品详情

### 诚绅贸易——L型防雷支架

避雷针的作用：装置避雷针是避免雷击的有效方法。在房屋处竖一金属棒，L型防雷支架多少钱一公斤，棒下端连一条足够粗的铜线，铜线下端连一块金属板埋入地下深处潮湿处。金属棒的上端须是一个尖头或分叉为几个尖头。有了这样的装置，当空中有带电的云时。避雷针的因静电感应就集中了异种电荷，L型防雷支架一根多少钱，发生放电，与云内的电相中和，避免发生激烈的雷电、这就是避雷针能避雷的一方面。

### 诚绅贸易——L型防雷支架

在房屋建筑阴阳角转弯处的避雷线上安装短防雷接地。把阴阳角转弯处的避雷线向2个方位竖直延期，超过墙面两侧5—10cm产生合闭环形连接状。复式楼房阳台或闺女墙壁有护栏时，护栏靠谱接地装置后替代避雷线。门头两侧的高层生活阳台雨棚需有避雷对策，在边缘明配避雷线；矮层工程建筑时可运用构造内建筑钢筋暗埋接闪带。让避雷线真实充分发挥其避雷接闪作用，合理地防止相近遭雷击安全事故的产生。

### 诚绅贸易——L型防雷支架

防雷支架的安装：一、避雷带网格间距不超过10×10m或12×8m。二、避雷带明敷时，支持件距离应均匀设置，在每一直线段的间距为1米，偏差为20mm；在直角、转弯处应对称为500mm。三、金属门窗与避雷装置连接。在加工订货金属门窗时就应按要求甩出30cm的扁钢2处，如超过3m时，就需3处连接，以便进行压接或焊接。四、沿屋面四周设避雷带以防直击雷，沿屋檐口四周和屋脊线预埋支架以 $\phi$ 12热镀锌圆钢作避雷带，并在适当位置设置60cm高 20镀锌圆钢避雷短针；明装避雷带(网)应平直，弯曲处不得小于90°，弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍。五、防雷支架采用热镀锌扁钢-40×4六、明敷时支架高为

15cm，其各支架间距为1m。

## 诚绅贸易——L型防雷支架

装置避雷针是避免雷击的有效方法。在房屋处竖一金属棒，棒下端连一条足够粗的铜线，铜线下端连一块金属板埋入地下深处潮湿处。金属棒的上端须是一个尖头或分叉为几个尖头。有了这样的装置，当空中有带电的云时。避雷针的因静电感应就集中了异种电荷，发生放电，与云内的电相中和，避免发生激烈的雷电、这就是避雷针能避雷的一方面。但这种作用颇慢，如果云中积电很快，L型防雷支架生产，或一块带有大量电荷的云突然飞来，有时来不及按上述方式中和，于是有强烈的放电，加雷电仍会发生。

## 诚绅贸易——L型防雷支架

产品用途：用来固定避雷带，替代传统焊接方式，安装方便快捷，规格尺寸可根据实际情况定做。避雷带在建筑中起着保护建筑物以及人身安全的重要作用，避雷带安装应牢固、平直，符合严格的质量规范。传统避雷带大多设计在屋面女儿墙上，采用镀锌圆钢作为支架，上端与避雷带镀锌圆钢焊接连接，然后涂防锈漆处理。

## 诚绅贸易——L型防雷支架

避雷针是一个通俗的名字，汕尾L型防雷支架，我们对它专业的称呼是“接闪器”，接闪器除了针以外还有网、线等形状。它的作用就是引雷，通过放电的原理将闪电“吸引”到建筑物的顶端，然后通过引下线释放。在高大的建筑物上通常有多条引下线，它们与横向的均压环构成一个像笼子一样的结构。在接闪器接到雷电流之后，引下线会瞬间将雷电流传递到建筑物底端的接地体上。

汕尾L型防雷支架-L型防雷支架一根多少钱-诚绅钢铁由广州市诚绅贸易有限公司提供。广州市诚绅贸易有限公司（[www.gzcxgs.com](http://www.gzcxgs.com)）有实力，信誉好，在广东广州的镀锌管等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进诚绅钢铁和您携手步入辉煌，共创美好未来！