

上海250A汽油发电焊机直销

产品名称	上海250A汽油发电焊机直销
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

上海250A汽油发电焊机直销 内燃式发电电焊机在运行时通过一维平面波理论和三维的声学有限元分析了扩张室尺寸对静音器性能的影响,得出扩张室静音器的消声量随着扩张比的增大,消声量逐渐增大,但消声量的增量逐渐减小,扩张室的长度决定拱形消声量的频宽及其大值对应的频率等结论。大泽动力发电电焊机对比分析得出三维方法较一维方法在计算静音器内部声场上的优势,即不再受平面波的限制,可以计算超过上限频率的消声量。

产品运用：

- 1、城市供暖、自来水管网、天然气支线管道的设备、保护。
- 2、野外管道的设备、修补。全部满意“氩弧焊打底”+“手弧焊填充盖面”的焊接技术恳求。
- 3、满意电建、化建等作业的大、小电流焊接。

产品型号：TOTO250A

电焊机参数

额定电流:250A

电流调节:0-250A

额定电压:26-30V

焊条直径:2.0-5.0mm

空载电压:65V

负载持续% :100

发电机参数

额定输出:5KW

额定电压:220V

频率:50HZ

转速 :3000rpm

结构类型:开架|手推式

绝缘等级:F

发动机参数

发动机型号:192FA

燃油类型:90号以上汽油

机油型号:SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式:单缸、四冲程、风冷、发动机

排量(CC):420

工作时间:8-12h

油耗 :395 g/kw.h

油箱容积 (L):15L

机油容量:1.1L

整机参数

保护装置:有

长宽高 (mm) :770*550*570

净重 (kg) :85/95

大泽动力这款焊机体积小，动力大。焊接牢固，美观。便于携带。不论你是在野外，还是在做工程。完成焊接作业后，应立即切断电源，关闭焊接机开关，分别清理归整好焊钳电源和地线，以免合闸时造成短路。焊时如发现自动停点装置失效，应立即停机断电检修。清除焊缝焊渣时，要戴上眼镜。注意头部避开焊渣飞溅的方向，以免造成伤害。不能对着在场人员敲打焊渣。露天作业完成后应将焊机遮盖好，以免雨淋。不进行焊接时（移动、修理、调整、工作间歇休息）应切断电源以免发生事故。每月检查一次电焊机是否接地可靠。