

重庆建筑工地塔吊喷淋除尘降温设备喷雾系统生产厂家供应现货

产品名称	重庆建筑工地塔吊喷淋除尘降温设备喷雾系统生产厂家供应现货
公司名称	成都诺鑫达环保设备有限公司
价格	999.00/台
规格参数	NXD:33 NXD:23 NXD:60
公司地址	成都市金牛区金府银座8A
联系电话	15828099767

产品详情

重庆建筑工地塔吊喷淋除尘降温设备喷雾系统生产厂家供应现货

重庆工地塔吊喷淋降尘设备厂家 重庆工程塔吊喷雾安装 重庆工地塔吊喷淋价格工地塔吊喷淋系统介绍: 喷淋降尘系统是针对建筑工地专业设计, 采用水射流技术进行高效雾化水颗粒, 使雾滴吸附粉尘颗粒, 有效压制PM10粉尘, 降尘效果十分显著。喷雾降尘系统是采用伯努利原理, 利用高压水泵把水压入水管造成高速水流, 然后在水管上安装特制防尘雾化喷嘴, 高速水流碰到障碍物后裂成小水滴, 产生喷淋喷雾效果。好似“人工降雨”一般。重庆工地塔吊喷淋降尘设备厂家 重庆工程塔吊喷雾安装 重庆工地塔吊喷淋价格工地塔吊喷淋降尘系统的优点: 1、节省资源: 喷淋降尘系统将水雾化后, 不但可对较大的范围进行喷洒且水雾的悬停时间延长, 使空气的湿度加大, 可有效减少浮尘的发生, 不在需要洒水车因此可以节省大量的人力、物力和水资源。2、可有效的解决空气中的浮尘问题: 在对空气质量进行测评时, 其中的一项并是粉尘含量。3、易施工、易安装: 喷淋降尘系统在城市建设时可以利用施工现场实施进行施工安装, 例如围挡、围墙、管道、护栏、塔吊横臂、厂房横梁等等, 不需要另外再布置, 因此施工时可以减少安装投资成本。4、综合成本低: 因采用雾化喷头, 因此利用率高, 耗水量少, 一次投资后使用成本低, 而且维护费用低。5、无二次污染发生: 洒水车进行喷洒水时, 因水量不好控制, 因此有时会产生积水问题, 引发二次污染, 而本系统因采用雾化方式, 雾化的水不会产生聚集, 因而不会产生二次污染。6、可实现智能化控制: 可与扬尘监测仪进行连动, 当PM10扬尘超过设置参数时, 降尘系统会自动启动工作, 直到低于设置参数系统自动停止。重庆工地塔吊喷淋降尘设备厂家 重庆工程塔吊喷雾安装 重庆工地塔吊喷淋价格工地塔吊喷淋系统适用范围: 市政和道路施工、建筑工地、水泥厂、砖瓦厂、煤场、采石场, 混凝土搅拌站、垃圾填埋场, 废物回收处理站、喷雾加湿、消防喷雾、园林喷雾、户外降温、厂房加湿降温等众多领域。重庆工地塔吊喷淋降尘设备厂家 重庆工程塔吊喷雾安装 重庆工地塔吊喷淋价格工地塔吊喷淋工作原理: 由于粉尘大部分都是亲水性质, 具有润湿性, 喷淋降尘系统以及细微雾化状喷出, 表面张力基本为零, 喷洒到空气中能迅速吸附空气中的各种大小灰尘颗粒, 吸收空气中的粉尘, 使空气纯净清新。重庆工地塔吊喷淋降尘设备厂家 重庆工程塔吊喷雾安装 重庆工地塔吊喷淋价格工地塔吊喷淋系统种类区分: 根据现场环境和客户群体需求, 我们把喷淋系统区分为: 工地围挡喷淋系统、地铁围挡喷淋、道路围挡喷雾系统、基坑围挡喷淋系统、工地围墙喷淋系统、工地塔吊喷淋系统、塔机喷淋系统、厂房降尘降温喷淋系统等。重庆工地塔吊喷淋降尘设备厂家 重庆工程塔吊喷雾安装 重庆

工地塔吊喷淋价格工地塔吊喷淋使用注意事项：1、开机，连接好电源线后,选择好工作模式后按启动键,启动后注意高压水泵转动方向是否正确。如方向错误证明电线连接错误，应及时停止运行，将电线交叉换位重新连接。连接时应先关掉总电源，注意安全！2、系统启动时，一定要确保连接水泵的水管水源畅通，如水的流速达不到会导致压力不够从而影响喷淋效果，在无水状态下，水泵长时间空载运转会损坏水泵，甚至烧损。3、水源必须为清水，如使用污水或残渣比较多的水，会导致喷嘴堵塞，影响系统正常工作。4、在气温低于“0”摄氏度时，系统停止运行后，应开启泄水阀将管道中的余水排出。

重庆工地塔吊喷淋降尘设备厂家 重庆工程塔吊喷雾安装 重庆工地塔吊喷淋价格工地塔吊喷淋服务：我公司产品保修期为一年（从产品售出安装调试完毕当日开始生效），非正常使用及人为原因导致产品故障损坏维修，本公司将收取相应的维修费用。1、技术指导在产品售出安装调试完毕后，我公司技术人员将提供免费的现场解说技术指导。2、故障响应公司售出产品出现故障时，买方应该及时向本公司申报。对于产品故障后本公司会24小时内派技术人员到现场处理。3、备件更换对于质保期内的零部件损坏，本公司将提供现场服务免费维修更换损坏零部件。4、质保期后服务在质保期后公司将继续对买方在使用过程中产品损坏进行服务。及对本公司的产品提供终身服务。但是维护需收取相应的费用。