

# 湖州滤芯代加工 芜湖华恒塑胶厂家 活性炭滤芯代加工

产品名称	湖州滤芯代加工 芜湖华恒塑胶厂家 活性炭滤芯代加工
公司名称	芜湖市华恒塑胶机模有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市镜湖区方村街道天城工业集中区
联系电话	13855375431 13855375431

## 产品详情

### 线绕滤芯的过滤效果怎么样？

线绕滤芯由纺织纤维粗纱，按特定工艺精密缠绕于多孔骨架上，形成外疏内密的蜂窝结构，缠绕时控制缠绕密度及形状(花纹)即制成不同过滤精度的滤芯，具有十分优良的过滤特性。蜂窝式线绕过滤滤芯是依据先进技术而生产的换代产品，针对以往线绕滤芯存在的阻力大，寿命短的缺点，活性炭滤芯代加工，te shu缠绕技术，延长了使用寿命，从而减少了换滤芯次数，降低了使用成本。

线绕滤芯特性科学的深层过滤形式、纳污量大、能有效除去液体中的杂质等可用不同材质纤维纱制成适应各种液体过滤产品抗化学性好，具有良好的化学相容性，使用广泛过滤孔径外疏内密结构具有良好的深层过滤效果过滤精度高、流量大、压差小、纳污量大、使用寿命长。

线绕滤芯参数过滤精度：1 $\mu$ m，5 $\mu$ m，10 $\mu$ m，20 $\mu$ m，30 $\mu$ m，50 $\mu$ m，100 $\mu$ m等滤芯外径：60mm，65mm；滤芯内径：28mm，30mm；脱脂棉纤维滤芯中心杆为不锈钢材质，用于有机溶剂，水、油、碱性溶液、饮料等，使用温度120 $^{\circ}$ C。滤芯长度：10，20，滤芯代加工厂家，30，40 可定制耐压：0.5MPa；压降：0.2MPa。工作温度：丙纶线：聚丙烯骨架 60 $^{\circ}$ C；不锈钢骨架 80 $^{\circ}$ C。脱脂棉线：不锈钢骨架 120 $^{\circ}$ C。

大流量折叠滤芯采用大直径结构和打褶形式，具有很高的过滤面积和纳污量，可使过滤系统具有在低占用空间的同时具有很高的过滤流量。一般应用于反渗透系统预过滤，各种工艺用水的净化处理各种工艺流体，工艺用水，冷凝水，冷却水，废水处理，湖州滤芯代加工，去离子水预过滤工艺用水等各种酸，碱，溶剂，急冷水，盐水等和其它各种化学药剂补加水，凝结水，定子冷却水等

大流量水滤芯的过滤精度一般分为1 $\mu$ m、5 $\mu$ m、10 $\mu$ m、20 $\mu$ m、50 $\mu$ m等，不同的精度要求适用于不同环境下液体的过滤，特殊规格可定制生产。产品规格有20寸、40寸、60寸等不同形式（可定制）

## 1.折叠滤芯消毒方法

利用消毒柜消毒，将滤芯从塑料袋中取出，置于消毒柜内在121oC下消毒30分钟.

不拆卸消毒，滤芯按正确的方法安装在滤器内(固定板与滤芯间隔0.5mm).通蒸汽30分钟。

## 2.折叠滤芯进出流向识别

折叠滤芯一般都是外压式，水由滤芯外面进中间出，正反冲可按不同方向进行。

## 3.正确的滤芯安装操作：

用润滑油或水将O型圈湿润，慢慢将滤芯倒插入过滤器，净水器滤芯代加工，使滤芯对好凹槽摆正。

折叠滤芯全插好后将滤芯顶部翅片用不锈钢孔板压好，螺丝固定不需太紧，以防受力变形。

因为折叠滤芯本身已经经过高温杀菌，不能用手接触滤芯。

湖州滤芯代加工-芜湖华恒塑胶厂家-活性炭滤芯代加工由芜湖市华恒塑胶机模有限公司提供。芜湖市华恒塑胶机模有限公司（[www.hhlvcai.com](http://www.hhlvcai.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。芜湖华恒塑胶机模——您可信赖的朋友，公司地址：芜湖市镜湖区方村街道天城工业集中区，联系人：鲍经理。同时本公司（[www.huahenglvcai.com](http://www.huahenglvcai.com)）还是从事芜湖滤壳，滤壳厂家，滤壳价格的厂家，欢迎来电咨询。