

# 供暖燃气壁挂炉报价 燃气壁挂炉报价 爱客多壁挂炉

产品名称	供暖燃气壁挂炉报价 燃气壁挂炉报价 爱客多壁挂炉
公司名称	山东爱客多热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市高新技术开发区龙腾路中段
联系电话	13335289910

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东爱客多热能科技有限公司

### 燃气蒸汽锅炉防冻功能

燃气蒸汽锅炉高温防护：当干烧保护器检测到温度高于95℃时，立刻切断加热管电源；漏电保护：当检测到漏电电流大于15mA时，马上切断电源，燃气壁挂炉报价，防止出现人触电，显示屏显示故障代码和警告提示，故障排除后，控制器重新开机才可以正常工作。

### 燃气蒸汽锅炉

燃气蒸汽锅炉防冻功能：控制器在通电的情况下，启动防冻功能时当检测到温度低于3℃时，加热器开始加热;当检测到温度升高到8℃时，加热器停止加热；记忆功能：各种设置的参数有记忆功能，切断电源再上不用再重新设置。燃气蒸汽锅炉时间设置完成后，掉电后也可照常运行，上电后不用再次校正时间。

燃气蒸汽锅炉恒温控制：若上电后不设定工作温度，系统按默认参数50℃工作;若设定工作温度，则按设定的运行。开机后，控制器检测到加热温度比设定温度低8℃，按设定档位，开启加热管，当检测到加热温度等于高于设定温度切断电源，停止加热。温度慢慢降低低于设定温度8℃又再度开启加热管，以此循环达到恒温。

## 哪些因素会影响燃气锅炉的稳定运行呢？

其实大家在使用燃气锅炉的时候可以发现它的很多运行性能都会受到一些因素的影响，如果不想出现意外的情况，还需要采取一些措施来保证它的稳定运行，那么到底应该怎么做呢？大家可以先看一看下面这些影响它稳定运行的因素：

燃气锅炉风机长期处于高速运行状态，机械磨损、振动都很大，尤其机组在低负荷时，供暖燃气壁挂炉报价，风机挡板节流较多，风机工作在不稳定区，容易造成风机振动，加大机械磨损；还有燃气锅炉引风机系统自动化水平低，不能及时调节，运行效率低，风机振动较为强大，影响着锅炉引风机的正常运行，不但设备维护费用了，更为严重的是，还给机组的安全运行带来隐患。

可考虑将高压变频器运用于燃气锅炉引风机上，对锅炉引风机进行变频调速改造，具体操作方法如下：首先，每台吸风机加装配备一台高压变频器。变频器接电机的高速绕组。电机的低速绕组接低速断路器，取暖燃气壁挂炉报价，用于变频器故障时的旁路运行。

其次在变频器与电机之间增加一台隔离刀闸柜，并与低速断路器电气连锁。电机变频运行时采用高速，隔离刀闸闭合，低速断路器禁止合闸。电机旁路运行时，隔离刀闸断开，由低速断路器控制电机进行低速运行。通过4~20mA的调速信号，根据燃气锅炉炉膛负压控制变频器的输出频率，并由DCS输出信号，控制变频器的启动和停止。

(1)干保养法：锅炉停炉后放去炉水，将内部污垢彻底清除，冲洗干净，在炉膛内用微火烘干（注意不要大火），然后将直径10-30毫米大小的块状生石灰分盘装好，放置在锅筒内，不使生石灰与金属接触，生石灰的重量，以锅筒容积每立方米8公斤计算，然后将所有的人孔、手孔管道阀门关闭，每三个月检查一次，如生石灰碎成份状，需即更换，锅炉重新运行时应将生石灰和盘取出。

(2)湿保养法：锅炉停炉后放出炉水，将内部污垢彻底清除，冲洗干净，重新注入已处理的水至全满，将炉水加热到100℃，让水中的气体排出炉外，然后关闭所有阀门，气候寒冷的地方不可采用保湿养法，以免炉水结冰损坏锅炉。

供暖燃气壁挂炉报价-燃气壁挂炉报价-爱客多壁挂炉(查看)由山东爱客多热能科技有限公司提供。山东爱客多热能科技有限公司(www.aikeduo001.com)是山东泰安,家电制造设备的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在爱客多领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创爱客多更加美好的未来。