

# 山东供应FQC2.8矿用气动通风机

产品名称	山东供应FQC2.8矿用气动通风机
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

## 产品详情

FQC 3.15气动风机用木箱包装，整机运输，并附有装箱单、合格证、使用维护说明书等技术文件。还有什么不懂的与我们联系吧！

FQC型矿用气动抽出式轴流局部通风机产品特点:FQC型矿用气动抽出式轴流局部通风机（以下简称气动风机）是我公司开发的新产品。该产品具有结构紧凑、体积小、重量轻、操作简单、维修方便、安全性能好的特点。该系列气动风机的叶片和相对应壳体的材质进行了摩擦火花安全性检验，能保证在有的场所使用。FQC型矿用气动抽出式轴流局部通风机用途及适用范围:该系列气动风机采用压气驱动气动马达带动叶轮旋转的结构，适用于煤矿井下作抽出式局部通风使用，也可作为冶金矿山、隧道工程等的局部通风设备，用途广泛。FQC型矿用气动抽出式轴流局部通风机使用环境条件:输送介质为空气，含尘量不超过10mg/m<sup>3</sup>，介质温度为-200C ~ +350C

风机的安装位置标高为-1000m ~ +1000m。FQC型矿用气动抽出式轴流局部通风机工作条件:供风量应大于气动风机的工作风量。安设气动风机的基础应牢固，四周无暴晒、淋雨现象。气动风机的进风口边缘离地面或顶壁的高度应不小于0.3m。FQC型矿用气动抽出式轴流局部通风机使用寿命:气动风机使用寿命不少于4年，且次大修前安全运转时间不少于1200h。FQC 3.15气动风机使用中的说明：为保证气动风机的长期安全运行，应注意正确使用和经常性的维护保养。FQC 3.15气动风机每三个月应将气动马达拆下，清洗轴承并加足润滑脂。FQC 3.15气动风机每六个月应检查各零部件，发现损坏要及时更换。拆检时应防止脏物进入马达内或留在气动风机叶轮上。

FQC型矿用气动抽出式轴流局部通风机包括了4个机型

型号	风量	风压	供气压力	耗气量	转速	直径	质量	长度
----	----	----	------	-----	----	----	----	----

M3/s

Pa

MPa

r/min

mm

Kg

FQCNo2.8

0.85

150

0.45

0.027

3000

280

18.5

235

FQCNo3.15

1

180

0.033

315

25

FQCNo4.0

2

215

0.090

400

41

450

FQCNo5.0

3

300

0.120

500

57