

# 水系统滤网批发 镇江科能电力 资中水系统滤网

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 水系统滤网批发 镇江科能电力 资中水系统滤网 |
| 公司名称 | 镇江市科能电力设备有限公司          |
| 价格   | 面议                     |
| 规格参数 |                        |
| 公司地址 | 镇江新区大路工业园区闸南路86号       |
| 联系电话 | 17768666176            |

## 产品详情

1.接好滤油机的进出油管，进油口指向待处理油品（进油管口不要接触到油箱的底部，水系统滤网供应，防止底部的机械杂质对油路的损坏），出油口与存放处理过后的油品的容器相连接，并确保各连接处不漏油。正确接入三相四线电源。

2.启动电源开关，电源指示灯亮，证明整机已处于准备工作状态，关闭进油口阀门、出油口阀门、旁通阀、放水阀、气液平衡阀、放油阀等，水系统滤网哪家好，按下真空泵启动按钮。

3.待真空罐内的真空度达到-0.084Mpa时（从真空表上可观测到），开启进油口阀门，油液会被迅速吸进真空罐内。

1、体积小、重量轻。

2、利用真空进油，装置了管状旋转喷油器，减少了阻力，加快了旋转速度，增加了油气分离效果。

3、增加了变质油再生净化功能，增加了硅胶净油系统，并将硅胶净油与杂质过滤合为一体，资中水系统滤网，对于轻度变质的变压器油滤掉杂质后，经过硅胶净油器的吸附再生，使其达到合格油标准。

4、净油器部分的过滤方法有两种：一种是传统的滤油方法——滤纸做为过滤介质；另一种方法是不需要滤纸的精滤滤芯为滤油介质。

5、一机多能。现场使用时，利用原有的带油设备做储油罐，使热油在设备之间循环，这样便使滤油、再生、热油循环干燥三种功能同时进行。省工、省时、确为一举三得。

在设备使用过程中，一定要注意操作细节，避免出现不必要的故障从而影响生产效率。具体来说，水系统滤网批发，在滤油机使用中要注意一下问题：

- 1、在现场使用时，滤油机应尽量靠近储油设备，吸油管路适中，尽可能减少管路阻力。
- 2、连接管道（包括油箱）必须在处理前彻底清洗干净，并有良好的密闭性。
- 3、滤油机在操作时，要严格按照操作说明书规范操作。

水系统滤网批发-镇江科能电力(在线咨询)-资中水系统滤网由镇江市科能电力设备有限公司提供。镇江市科能电力设备有限公司（[www.zjkndl.com](http://www.zjkndl.com)）为客户提供“过滤器,滤油机,其他过滤设备,滤芯,油水分离设备”等业务，公司拥有“过滤器,滤油机,其他过滤设备,滤芯,油水分离设备”等品牌，专注于过滤器、过滤设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：王经理。