

不锈钢桥梁护栏厂 苏州不锈钢桥梁护栏 东辰管业桥梁护栏

产品名称	不锈钢桥梁护栏厂 苏州不锈钢桥梁护栏 东辰管业桥梁护栏
公司名称	芜湖东辰管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖弋江区文津西路9号讯飞智能大厦9楼A区
联系电话	13305531258

产品详情

不锈钢护栏规范

不锈钢护栏在现代建筑中被广泛的采用，以不锈钢制作的各种栏杆精美耐用，但是需遵循《国家住宅规范》规定，每套住宅应设阳台或平台，不锈钢桥梁护栏批发，阳台和平台上应设置栏杆，使用不锈钢来制作各种护栏的要求如下：

- 1、阳台不锈钢栏杆设计应防儿童攀登，栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m，放置花盆处必须采取防坠落措施。
- 2、低层、多层住宅的阳台不锈钢栏杆净高不应低于1.05m，中高层、高层住宅的阳台不锈钢栏杆净高不应低于1.10m。封闭阳台栏杆也应满足阳台栏杆净高要求，中高层、高层及寒冷、严寒地区住宅的阳台宜采用实体栏板。
- 3、阳台应设置晾、晒衣物的设施，顶层阳台应设雨罩，各套住宅之间毗连的阳台应设分户隔板。

以上便是现代住宅对设置的不锈钢护栏规范的要求，在家庭装修中必须遵循。

立柱作为不锈钢护栏中重要的组成一部分，都有严格要求，高度、外观和承受力度。不同类型的护栏高度要求自然不一样，一般要求1.05米左右，有些设计者为了增加安全性护栏的高度也可增加到1.4米。都是要根据实际情况来拟定。外观方面可增加颜色和装饰配件的搭配，现在喷涂工艺也越发熟练，在颜色、喷涂面积和厚度上都有控制力度。护栏立柱的承受力度也是工程中尤为重要的。承受力度不佳不仅影响护栏的使用年限更降低了护栏的安全性能。

护栏立柱主要和地面连接，受力的着也是在于连接配件的质量。常用的配件有焊接和内插两种。焊接配件如：空心正底板、实心底板；另一种就是内插配件：四孔固定座、两孔固定座、几字架、三角支架。两种都是镀锌材质的配件，焊接配件就字面而言需要焊接，牢固度也可想而知。内插的配件都是插到管

子内部，承受力度上佳，也比较美观。两者之间各自的特点：焊接配件可以预埋在底下，优先采用压力电阻焊，也可采用电弧焊，这样牢固性更好，不锈钢桥梁护栏厂，固定相对比较经济耐用；内插配件安装更方便，苏州不锈钢桥梁护栏，没有焊接点，不破坏管材的镀锌层，采用自攻螺丝或防盗螺丝将几形架与管材固定住。前者相比后者更具牢固性，后者比前者更美观。

桥梁护栏是我们桥梁交通重要的一个部件，它不不仅可以装饰我们的桥梁，而且它另一个重要的作用是能够避免车辆或者行人由于不测事故越出桥面的风险，可见护栏的在日常生活中的重要作用。护栏在投入运用后期维护也是十分重要的，由于护栏时间久了或者由于施工存在的缺陷就会呈现松动的现象，这在我们日常生活中的运用存在一个隐患，还有的事采用螺丝装置的中央由于时间久了会呈现松动的现象。那么我们在后期维护上应该怎样做，才干消弭平安隐患呢？护栏松动了怎样办？

当桥梁护栏松动了，我们首先对桥梁护栏后面的墩衔接到坚固的中央，这样会很巩固，侧压力也十分好；要肯定好是墩后还是栏杆，运用工具将外观看起来是后台，重要的是后台要坚实，假如能够倒底部就去检查下能否是扶鼎的或者使封1锁装置在墩后的；在桥梁护栏的栏杆上面装置一个螺钉能够进入到墩后面，先在小的螺杆上面导孔；当墩要固定在地板上面，不锈钢桥梁护栏多少钱，下面留一局部然后栓起来，再依据应用程序，将钻的孔的经过直线上升到底部。这样我们就能很好的固定住护栏了，增加了护栏的运用寿命和消弭了平安隐患，为大家的出行添加了平安保证。

不锈钢桥梁护栏厂-苏州不锈钢桥梁护栏-东辰管业桥梁护栏由芜湖东辰管业有限公司提供。芜湖东辰管业有限公司（www.whdcgy.com）有实力，信誉好，在安徽 芜湖 的金属建材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进东辰管业和您携手步入辉煌，共创美好未来！