奥伯特跑道地板施工 阻燃环氧树脂胶公司 阻燃环氧树脂胶

产品名称	奥伯特跑道地板施工 阻燃环氧树脂胶公司 阻燃环氧树脂胶
公司名称	广东奥伯特高新地坪材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇白花沥天图斯工业区11栋
联系电话	13650056618

产品详情

地坪漆辊涂、刷涂、喷涂的区别

大多数一般施工人员都知道环氧地板漆有三种涂装方法:滚涂、刷涂和喷涂。然而，很少有人能解释这三种方法的优缺点，以及哪种构造方法更好。“ 现在我们来谈谈这三种构造方法。辊涂辊涂，也称为辊涂，是一种地板涂层施工方法，阻燃环氧树脂胶，使用不同类型的辊将地板涂料涂到地板表面，以达到装饰效果。辊涂一般分为三类:辊涂、艺术辊涂和机械辊涂，其中的是辊涂。本发明操作方便，施工简单，省时省力，劳动，地板涂料成膜质量好，无污染，适合大面积地板施工；滚涂的缺点:不适合复杂物体和装饰。刷法刷是用馒头刀或刷子进行施工，这是完全由手和经验控制的。地板油漆倒在地上后，应该用手控制刀的倾斜度。然后用工具把它刮到地上。首先，慢慢来，当你变得熟练后，你可以加快刮削速度。涂刷的优点:油漆表面有纹理、图案，美观；后期维护很方便。涂刷的缺点:施工速度相对较慢；大面积刷涂的效果与内角和灯槽的刷纹不同，纹理也不同。喷涂法喷涂是一种利用喷枪或碟形雾化装置将地板涂料分散成均匀细小的雾滴，并将其涂在地板表面的涂装方法。喷涂可分为空气喷涂、无气喷涂、静电喷涂以及上述喷涂形式的各种衍生物，如大流量低压雾化喷涂、热喷涂、视觉喷涂、多组喷涂等。喷涂的优点:喷涂作业工作，适合手工操作和工业自动化生产，应用广泛，包括五金、塑料、家具、、船舶等领域。喷涂设备包括喷枪、喷涂室、油漆供应室、固化炉/干燥炉、喷涂工件输送操作设备、除雾和废水、废气处理设备等。喷涂的缺点:喷涂的主要问题是高度分散的漆雾和挥发的溶剂会污染环境，危害人体健康。了解了地板漆的这三种施工方法，可以根据施工的具体情况选择适合的施工方法。

环氧价格一涨再涨，环氧树脂后市继续看涨

国内环氧树脂市场的报价持续上升，液态树脂的增长比固态树脂更为明显。本周，原材料双酚a继续小幅上涨，价格略有调整。另一种原料继续上涨。原材料成本的压力继续增加。大多数环氧树脂制造商主动

增加了新的报价。在市场上很难找到低价商品的来源。然而，阻燃环氧树脂胶公司，下游和终端购买的情况没有明显改善。购买热情不高，市场上新订单的交易氛围也很弱。截止今天收盘，阻燃环氧树脂胶批发，华东地区液态环氧树脂市场价格将协商并送至19700-20000元/吨桶进行验收，华南地区液态环氧树脂市场价格将协商并送至19900-20300元/吨桶进行验收，华东地区固态环氧树脂市场价格将协商并送至16400-16600元/吨进行现金验收。市场的主要影响因素:原材料。原料双酚a，虽然双酚a的供应商意向不高，但下游补货已经完成，市场购买气转弱，上游的走势本周并不好。涨价后的回落和相关产品的坚挺价格在一定程度上抑制了环氧树脂厂的开工。双酚a的供应商无法顺利交货，市场谈判继续陷入僵局。至于其他原料，大部分工厂在一周内高负荷开工，但工厂仍主要供应长期客户，河北佳奥工厂继续关闭。市场现货供应紧张的情况没有改善。制造商的情绪持续高涨，利润率持续上升。然而，下游的环氧树脂工厂对高价原材料不感兴趣，市场谈判的气氛也很淡。需求方。下游和终端购买的情况没有明显改善。市场上价格较高的新订单略有受阻。交易者很谨慎，观望。需求还没有得到很好的支持。售后市场预测原材料双酚a，目前市场成本方面和供需方面缺乏明显的积极推动。南亚塑料(宁波)双酚a工厂将在本周末恢复生产。企业对售后市场缺乏信心，国内双酚a市场在短期内主要是疲软和不稳定的。另一种原料于本月底在东营连城和东营河浜装置投入使用。

近年来，我国大跨度桥梁建设发展迅速，但桥面容易出现早期损坏，尤其是路面损坏。桥面铺装防水粘结层的损坏是导致铺装层病害的主要原因。桥面病害如鼓包、净裂缝、裂缝、沥青面层剥离、沥青面层与桥面分离、桥梁主体钢筋锈蚀等，直接关系到桥面的防水排水能力。因此，作为桥梁施工过程中的一个重要环节，防水粘结层的设计非常重要，阻燃环氧树脂胶厂商，而环氧树脂具有优异的力学性能，附着力强，稳定性好。使用环氧树脂作为防水粘结层的下密封层是一种较好的方法。本文选择了典型的桥面铺装防水体系结构，研究了几种环氧树脂原材料的性能和不同的组合方案，并结合实际工程应用评价了环氧树脂在桥面铺装防水层中的应用效果。

原材料性能测试

材料选择

试验中粗骨料为玄武岩，矿粉和细骨料为石灰石，摊铺层为GA-10沥青混凝土，即浇注混凝土。它是一种依靠自身流动性达到密实度的沥青混合料。孔隙率小于1%，具有良好的防水性能。根据《公路钢箱梁桥面铺装设计与施工技术指南》，参照国外规范，符合相应的技术标准。

混凝土路面防水系统方案为“ GA-10混凝土环氧防水粘结层桥面 ”。测试中使用的三种不同类型的环氧树脂分别是甲、乙和丙。

奥伯特跑道地板施工(图)-阻燃环氧树脂胶公司-阻燃环氧树脂胶由广东奥伯特高新地坪材料科技有限公司提供。广东奥伯特高新地坪材料科技有限公司（www.gdobtsq.com）位于东莞市常平镇白花沥天图斯工业区11栋。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前奥伯特在塑胶地板中享有良好的声誉。奥伯特取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。奥伯特全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.gdobt.net）还是从事丙烯酸，丙烯酸地坪漆厂家，东莞丙烯酸涂料的厂家，欢迎来电咨询。