

连体一次性隔离衣厂家 汉邦希瑞诚信商家 石家庄一次性隔离衣

产品名称	连体一次性隔离衣厂家 汉邦希瑞诚信商家 石家庄一次性隔离衣
公司名称	安徽汉邦希瑞卫生用品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省寿县新桥国际产业园创业大道与船涨路交叉口东南侧
联系电话	18155158084 18155158084

产品详情

一次性隔离衣；

一次性隔离衣大多使用的是无纺布，使用的是有纺面料贴合高科技防水透气膜，经裁剪、缝纫、压胶制成。研发的可重复性隔离衣可有效阻隔血液、体液、飞沫，分泌物以及空气中的颗粒，气溶胶。面料具有超高透湿量，使用者穿着舒适不闷。适用于医机构、政府机构、卡口，密切接触者、记者、警务人员、银行、建筑工地、小区物业以及普通家庭。

一次性隔离衣由复膜布加工而成，医用一次性隔离衣多少钱，由帽子、上衣、裤子组成，可分为连身式结构和分身式结构。过滤空气中的微粒，石家庄一次性隔离衣，过滤效率 70%，一次性隔离衣价钱，拒水、透气，透湿性好。一次性隔离衣的使用是将隔离衣密封拉链拉开，连体一次性隔离衣厂家，先伸入右腿，再伸入左腿，将隔离衣提至半腰，再将帽子戴上并拉链拉至颈部完成穿着。如果一次性隔离衣污染、磨损或者被破坏，请立刻停止使用并进行妥善处理。

隔离衣用途：

- 1.液体阻隔功能:a) 关键部位静水压应不低于1.67kPa(17cmH₂O)。b)材料透湿量应不小于2500g/(m·d)。
- 2.防护服抗合成血液穿透性应不低于1.75kPa。
- 3.外侧面沾水等级应不低于3级的要求。
- 4.断裂伸长率:关键部位材料的断裂伸长率应不小于15%。
- 5.关键部位材料及接缝处对非油性颗粒的过滤效率应不小于70%。
- 6.抗静电性:带电量应不大于0.6 μ C/件。
- 7.静电衰减性能:静电衰减时间不超过0.5s。
- 8.环氧乙烷残留量:不超过10 μ g/g。

连体一次性隔离衣厂家-汉邦希瑞诚信商家-石家庄一次性隔离衣由安徽汉邦希瑞卫生用品有限公司提供。安徽汉邦希瑞卫生用品有限公司（www.seshealthcare.com）有实力，信誉好，在安徽 淮南 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进汉邦希瑞和您携手步入辉煌，共创美好未来！