

## 2吨悬臂吊价格 伟业起重 重庆悬臂吊

产品名称	2吨悬臂吊价格 伟业起重 重庆悬臂吊
公司名称	河南伟业起重机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省长垣魏庄起重工业区
联系电话	15936533009

### 产品详情

悬臂吊的安全操作规程：

- 1、悬臂吊的操作者在使用之前应对开关电钮及钢丝绳限位等检查有无故障，如有问题，要及时修复后方可使用，用毕必须将电源开关等全部关闭，方可离开。
- 2、在吊运工件时要精力集中，双手放在操作开关上，以便随时刹车，不准边吊运边闲谈、吃东西等，悬臂吊起重机供应商，以免发生危险。
- 3、在吊运任何工件时，一定要试吊一下，吊钩要垂直，发现不平衡及时调整吊钩，不准斜吊，重新试吊保持工件平稳后再起吊。
- 4、不准超负荷起重，吊运任何工件不准超过500kg，否则将按违反操作规程从重处罚。
- 5、吊运工件时不准离地面过高，应在半人高左右，若有越过物体应注意不要碰撞，禁止跨过机床吊运。
- 6、在吊运任何工件时，应随时注意运行状况，发生异响及不正常现象立即停吊，及时报告进行处理，如带病作业，将按违反操作规程从重处罚。
- 7、悬臂吊在使用时严禁一切突击修理。
- 8、不使用时，旋臂吊应放置在安全之处，不准阻碍其他吊运设备运行路线，更不准随意停放，否则将按违反操作规程处罚。

悬臂吊主钩普遍使用CJ12系列正反转交流接触器。它原设计的机械联锁因调整不便，在运行中又容易变位，故几乎不起什么作用；电气联锁因结构上的原因，不能有效防止换向时间或出现的瞬时电源短路放炮现象。悬臂吊焊前把J557焊条在350 温度下焙烘1h；用火焰将待焊部位预热到300 左右；采用连弧立焊

，多层多道焊，注意焊前用黄泥等涂盖其余不焊接的齿面；每焊完一根焊条，马上锤击焊道，消除应力，每条焊道都要清理锤击；焊接时注意层间温度不低于300℃，直至焊到开坡口前基体的高度；焊完后用石棉布盖上保温缓冷8h，之后用角磨机对焊接处进行修磨整理。

## 悬臂吊在使用过程中的安全注意事项

悬臂吊是现代建筑施工中的必要工程机械，接下来为大家介绍一下悬臂吊使用过程中的安全注意事项。

首先，进行悬臂吊的操作人员需要严格按照操作规范，在每次正式投入使用之前需要进行空载运转，重庆悬臂吊，以此检查各零部件的运作是否正常，如果有问题需要立即停止工作，在检修合格之后才能重新投入使用。第二，悬臂吊所悬挂的重物必须在所承载范围内，不可超出负荷运作。第三，悬臂吊的缓冲挡板不可大力冲撞。第四，悬臂吊起重机型号，对于悬吊重物的绳索强度需要严格检测，2吨悬臂吊价格，需要其本身强度够高且捆扎牢靠。第五，悬臂吊悬挂的物品上面不可以载人，下面也要清理人员，不要有行人经过。

2吨悬臂吊价格-伟业起重(在线咨询)-重庆悬臂吊由河南伟业起重机电有限公司提供。河南伟业起重机电有限公司（[www.hnwyqzjd.com](http://www.hnwyqzjd.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。伟业起重——您可信赖的朋友，公司地址：河南省长垣魏庄起重工业区，联系人：崔经理。同时本公司（[www.gdddpc.com](http://www.gdddpc.com)）还是从事轨道平板车，轨道电动平车，电动轨道平车的厂家，欢迎来电咨询。