

# 广州恒温加热设备 卡迪依泳池施工 大型加热恒温设备

产品名称	广州恒温加热设备 卡迪依泳池施工 大型加热恒温设备
公司名称	南宁市卡迪依游泳池设备安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西南宁南宁市仙葫大道182号开发大厦909室
联系电话	17677887567

## 产品详情

### 土建池体设计

一般常见的景观水池深度均为0.6~0.8m，这样作法的原因是要保证吸水口的淹没深度，并且池底为一整体的平面，也便于池内管路设备的安装施工和维护。只有在为体现亲水特点的浅蝶形池体设计时，才采用吸水坑或泵坑。0.6~0.8m的水深实际上存在着较大的不安全性。同样，在儿童戏水池设计中，一般采用的深度为0.3~0.6m左右，一旦幼儿落入景观池中的将是十分危险的。我们认为较为适宜的水深以0.2~0.4m为宜。这样做的另一优点是，当水质浊度略高的，广州恒温加热设备，给人的感觉仍然清澈见底。

池壁顶面应可供游人坐下休息，池壁顶面距地面高度一般为0.30~0.45m，除人工湖外，大型加热恒温设备，水面以高于地面为宜。若水面水位较低，便会有如临深潭的感觉。从亲水的角度出发，较为合适的尺度是水面距池壁顶面为0.2m较为合理。潜水泵坑或水泵吸水口则只需局部加深以满足吸水条件，泵坑表面可设置篦子，即可遮蔽设备又可作为格栅以阻止大颗粒杂质吸入。从美观的角度出发，池表面应尽量减少外露的管道设备，尤其是垂直设置的溢流管口，它会在水面上升时产生很大的排水吸气声。

### 为什么游泳池的水要进行净化?

游泳池的水绝大部分是自来水，自来水管道输送过程中，受到管道的污染，另外，我公司各会所的泳池是露天的，每天有大量的泳客下水游泳，泳池恒温加热设备，人的皮肤会给水中带来许多的细菌和病毒，再加之空气中的尘埃也容易落入游泳池中，因此游泳池的水必须进行净化处理，才能保证泳客的健康。

国家对游泳池制定有质量标准（见表），游泳池只有经过净化处理才能达到国家标准。

## 游泳池水质卫生标准

### 项目内容标准

1 室内游泳池池水温度 22~26 ，儿童池24~29

2 PH值 6.5~8.5

3 混浊度 不大于5度或在两端能看清水深1.5m的池底第4、第5泳道线（25m × 50m泳池）

4 耗氧量mg/l 不超过6

5 尿素mg/l 不超过2.5

6 余氯mg/l 游离态余氯0.3~0.5，化合性余氯1.0以上

7 细菌总数，个/ml 不超过1000

8 总大肠菌，工业恒温加热设备，个/ml 不超过18

9 有毒物质 参照TJ36—79?工业企业设计卫生标准?中地面水水质卫生标准执行实行

设计师要对客户的规划地域进行充分的了解，周边环境的熟悉和人文环境的考虑后利用地型的独特性和水上乐园设备的设备本身造型进行巧妙布局，要使水上乐园即有园林的优美雅致又要有主题乐园的惊心动魄和可爱好玩！

设计师采用集中放散的思路来规划-以25米高滑梯平台为中心点，将彩虹波浪滑梯、家庭漂流滑梯、螺旋组合滑梯、高速快速滑梯、封闭滑梯等集中在一个平台上。以各滑梯为射线，延伸到各儿童戏水池、和游泳池、成人互动水寨池等，做到“以点带面，七星拱月”的格局！目前乐园每天接待游客量达到2000多人，几乎可做到全年营业，是当地重要的旅游聚焦地！

广州恒温加热设备-卡迪依泳池施工-大型加热恒温设备由南宁市卡迪依游泳池设备安装工程有限公司提供。南宁市卡迪依游泳池设备安装工程有限公司（[www.gxkdn.com](http://www.gxkdn.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。南宁卡迪依——您可信赖的朋友，公司地址：广西南宁南宁市仙葫大道182号开发大厦909室，联系人：管经理。同时本公司（[www.gxkdn.com](http://www.gxkdn.com)）还是从事广西泳池设备，南宁泳池安装，广西泳池循环系统的厂家，欢迎来电咨询。