

冠东空调资质齐全 手动排烟防火阀定制 芜湖手动排烟防火阀

产品名称	冠东空调资质齐全 手动排烟防火阀定制 芜湖手动排烟防火阀
公司名称	德州冠东空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县鲁权屯工业园
联系电话	18888238172 18888238172

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州冠东空调设备有限公司

AF 电动防火阀受控，电动开，电动关，70 熔断封闭，具有输出信号设备，连锁操控（根据需要设置），手动风量调理（根据需要设置）。火灾时封闭，间隔经过通风管道散播的火源及烟气。

ZF 防烟电动防火阀不受控，坚持常开状况，70 熔断封闭，手动复位，具有输出信号设备，连锁操控（根据需要设置），手动风量调理（根据需要设置）。

AP 排烟电动防火阀 受控，电动开，电动关，250 熔断封闭，具有输出信号设备，连锁操控（根据需要设置），手动风量调理（根据需要设置）。火灾发作时不动作，确保排烟系统的正常运转；烟气温度超越250 时，防火阀封闭，停止排烟，间隔经过通风管道散播的火源及烟气。

ZP 排烟防火阀 不受控，坚持常开状况，250 熔断封闭，芜湖手动排烟防火阀，手动复位，具有输出信号设备，连锁操控（根据需要设置），手动风量调理（根据需要设置）。

为什么烟气温度到达280℃时排烟阀门主动封闭呢？由于火焰的温度是持续上升的，产生出的烟气也是，当排烟系统到达高温的临界点时，很有或许就撑不住整个系统的运转，导致其"崩盘"，而且排烟支管穿过不同防烟分区，手动排烟防火阀批发，也有或许导致火灾延伸。

那么本是避免火灾延伸的设置，现在却变成了导致火灾延伸的途径，岂不是更加麻烦了吗？所以，当排烟防火阀感受到烟气温度为280℃时会封闭阀门，手动排烟防火阀报价，联动风机也就封闭了，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起到隔烟阻火作用。

1、厨房、澡堂、厕所等的笔直排风管道，当没有采取避免回流的办法时，则必须在支管上设置防火阀。公共修建厨房，由于油烟温度较高，为避开防火阀发生误动作，在排油烟管道与笔直风道交接处，应设置150℃熔断的防火阀。

2、空调会集新风体系规划中防火阀的设置新风体系方法一般有分层设置水平式新风体系和笔直式新风体系。

(1)分层设置水平式新风体系新风体系按楼层分别设置。新风吸进方法有两种，一种是新风通过从外墙上开洞从室外汲取；另一种是设一总新风竖风道，各层新风机组从竖风道取风。前一种取新风方法，不需在新风机组进口处设防火阀，后者会集取新风，关于高层修建，总新风竖风道要跨过防火分区，每层新风机组的吸进口风管上应设70℃熔断的防火阀。

(2)笔直式新风体系笔直式新风体系是室外空气经过新风机组处理后，通过竖风道送至空调房间，一般新风机组设在房顶。关于修建层高较低，水平敷设新风管有困难的情况下比较适用。关于高层修建，竖风道要跨过防火分区，送风口要求设置70℃熔断的防火阀。

冠东空调资质齐全-手动排烟防火阀定制-芜湖手动排烟防火阀由德州冠东空调设备有限公司提供。德州冠东空调设备有限公司（www.dzjgd.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！