

FHF防烟防火阀生产厂家 德州冠东价格合理

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | FHF防烟防火阀生产厂家 德州冠东价格合理 |
| 公司名称 | 德州冠东空调设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 德州市武城县鲁权屯工业园 |
| 联系电话 | 18888238172 18888238172 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州冠东空调设备有限公司

下列部位应设置排烟防火阀：

- 1) 垂直风管与每层水平风管交界处的水平管段上；
- 2) 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上；
- 3) 排烟风机入口处；
- 4) 穿越防火分区处。

(3) 排烟防火阀安装要求：

- 1) 型号、规格及安装的方向、位置应符合设计要求；
- 2) 阀门应顺气流方向关闭，亳州FHF防烟防火阀，防火分区隔墙两侧的排烟防火阀，FHF防烟防火阀生产厂家，距墙端面不应大于200mm；
- 3) 手动和电动装置应灵活、可靠，阀门关闭严密；
- 4) 应设独立的支吊架，FHF防烟防火阀价格，当风管采用不燃材料防火隔热时，阀门安装处应有明显标志。

防火阀类

一般设在通风空调管路穿越防火分区处。平时开启，火灾时关闭以切断烟、火沿通风管道向其他防火分区蔓延。该类风阀有分为以下3类：

- 1、由安装在阀体中的温度熔断器带动阀体连动机构动作的防火阀。该温度熔断器的易熔片或易熔环熔断温度70℃，这类防火阀用的比较多。安装时要特别注意，温度熔断器一定要应着气流方向安装。当防火阀带有调节功能时，又称为防火调节阀。
- 2、由设在顶棚的温感器联动的防火阀。该类阀门国内使用较少。
- 3、由设在顶棚的感烟器联动的防火阀。该类阀门通常又称为防烟阀。

FHF防烟防火阀设置在排烟风机前、后，要依具体情况灵活确定。以地下室排烟系统为例。当地下室仅为一层，且排烟经竖风道排至室外时，排烟防火阀宜设置在排烟风机入口总管上。当地下室层数在二层及二层以上，FHF-2防烟防火阀，各层共用一排烟竖井时，则每层排烟防火阀应设置在排烟风机出口总管上，即紧靠排烟竖井一侧设置。

不论是竖向布置的走道排烟系统还是水平式布置的房间排烟系统，均应在排烟支管与竖风道连接处设置280℃时能自动关闭的排烟防火阀。

FHF防烟防火阀生产厂家-德州冠东价格合理由德州冠东空调设备有限公司提供。FHF防烟防火阀生产厂家-德州冠东价格合理是德州冠东空调设备有限公司（www.dzjgd.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：迟经理。