

# 舒城锅炉 谐城 28年行业经验 家用锅炉

产品名称	舒城锅炉 谐城 28年行业经验 家用锅炉
公司名称	安徽谐城环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市潜山路与望江路交口东大唐国际13号楼27层
联系电话	13955128511

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽谐城环境工程有限公司

### 家用采暖锅炉的安装方法

- 1、干管的斜度在水平情况下应为100：1，舒城锅炉，利于排气。
- 2、严禁在减压管、排气管、补水箱上安装阀门，是非常危险的。
- 3、暖气片中心高度应高于炉体进出口中心300mm以以上，壁挂锅炉，越高越好，有利于循环。
- 4、当由于管路太长等非阻气原因造成循环不好时，燃气锅炉，也可以将采暖锅炉与暖气片的位差进一步加大，促进水循环，否则应加小型热水管道泵强制水循环。不得将水泵安装在下横主管上向炉子推水，这样由于泵的压力会胀坏炉具。

冬季时，家用锅炉，由于暖气系统中的水受热膨胀，导致水压不稳定，但只要在0.5~1.5帕之间一般不会影响家用燃气壁挂炉的使用的。家用锅炉可以长期通电，以确保水泵防抱死功能和冬季防冻功能的实现。毕竟春季大部分时候室外温度还没有达到20度以上。家用锅炉使用完全独立，采暖温度可以自主调

节，采暖时间可自行控制，各个房间温度可自如的控制，无锅炉房和外热网热损失，节省外网建设。

燃气采暖锅炉的清洗：

- 1、对燃气供暖锅炉的进出口进行检查，并遵守低进高出的原则。应使用清洗泵、清洗槽胶管等形成一回路，然后清洗槽内加入清水开泵打入罐内循环等。
- 2、在清洗燃气供暖锅炉回路正常的情况下应向清洗槽内加入清洗剂，并经过循环后测试清洗液浓度，若浓度下降再向系统加入1-2%的清洗剂等等。
- 3、对残液的排放进行清洗，用清水冲洗，将残液彻底冲洗干净呈中性。
- 4、应向系统内加入钝化剂，循环6-12小时后排放。

舒城锅炉-谐城 28年行业经验-家用锅炉由安徽谐城环境工程有限公司提供。安徽谐城环境工程有限公司（[www.zgweineng.com](http://www.zgweineng.com)）是一家从事“威能锅炉,德国威能暖气”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“谐城”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使安徽谐城在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！