

江苏盐城消防增压稳压箱泵一体化

产品名称	江苏盐城消防增压稳压箱泵一体化
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	思源:给排水 盐城:建湖
公司地址	建湖县县城民营工业园3号路79号
联系电话	13962025986

产品详情

江苏盐城消防增压稳压箱泵一体化

盐城消防增压稳压箱泵一体化设备-

箱泵一体化设备：盐城思源给排水设备有限公司：如了解电话，欢迎电话咨询。

南京消防增压稳压给水设备环保：普通的给水设备是将净的自来水全部放入水池中，水池不是全封闭结构，各种杂物、小动物极易进入水池，并且自来水在水池中存留较长的时间，来重污染水源。被污的水经过加压后供给用户饮用，严重影响身体健康。江苏南京消防增压稳压给水设备是将净的自来水经过设备加压后直接供到住户，全密封连接，水源没有任何污染，箱泵一体化水质质量好，用户喝到的是符合国家卫生标准的饮用水。随着社会的不断发展，人口的密度也越来越大，所以现在新建的小区大多数以高层楼房为主。但是随之的问题也出现了，那就是住在高层的用户用水不能得到。以前，解决的方法就是修建水池或水箱，通过水泵加压供水。

消防增压稳压但是这种方式有许多弊端，如：工程量大、施工，安装麻烦，工期长，设备占地面积大、工程总投资大和水质遭到严重污染。解决这些问题呢？我公司经过几年的不懈努力，学习和吸收国外的先进技术，箱泵一体化刻苦攻关，研制开发了“ZYW型直接式（无负压）增压供水设备”，此供水设备的应用为传统的高层二次供水方式开辟了新纪元。ZYW型直接式（无负压）增压供水设备”是直接连接在自来水管网上，且对自来水管网不产生任何负压作用的成套给水设备。它可以取代蓄水池，充分利用自来水管网的压力直接或间接供水，不用加消毒器，全封闭结构，箱泵一体化食品级不锈钢材料；控制设备采用变频控制技术恒压供水，供水压力稳定、无波动，没有二次污染，不产生负压，对周围管网的相邻用水客户不产生影响。真正干净、卫生，杜绝了跑、冒、滴、漏、渗等现象。避免了能源的大量浪费和二次污染，大幅度节省了基建投资并缩短了施工工期。ZYW型直接式（无负压）增压供水设备由智慧型变频控制柜、直接式（无负压）增压供水器、倒流防止器、水泵机组、仪表、箱泵一体化阀门及不锈钢管路、基座等组成。

江苏盐城消防增压稳压箱泵一体化

消防增压稳压适用于一切需要增高水压、恒定流量的二次供水系统。ZYW型直接式（无负压）增压供水设备的工作原理：自来水管网的水经过闸阀、倒流防止器进入直接式（无负压）增压供水器，供水器内空气从真空抑制器排出，待水流满后，真空抑制器自动关闭。当自来水管网压力能够满足用水要求时，消防增压稳压系统由旁通经止回阀、闸阀向用水管网直接供水；当自来水管网压力不能满足用水要求时，箱泵一体化系统压力信号由远传压力表反馈给变频控制柜，水泵运行，因水泵的运行压力大于自来水管网压力，旁通止回阀关闭，自来水管网的水经过水泵、止回阀、闸阀并根据用水量的大小，自动调节水泵转速达到恒压供水，若运转水泵达到工频转速时，则启动另一台水泵变频运转。水泵供水时，若自来水管网的水量大于水泵流量，系统保持正常供水；用水高峰时，若自来水管网水量小于水泵流量时，供水器内的水作为补充水源仍能正常供水，消防增压稳压此时，空气由真空抑制器进入供水器，供水器内真空遭到破坏，确保了自来水管网不产生负压，用水高峰过后，系统又恢复正常供水状态。当自来水管网停水，造成供水器液位不断下降，液位探测器将信号反馈给变频控制器，水泵自动停机，以保护水泵机组。