

## 蚌埠螺旋风管 风之范风管 螺旋风管价格

|      |                     |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 蚌埠螺旋风管 风之范风管 螺旋风管价格 |
| 公司名称 | 安徽风之范通风设备有限公司       |
| 价格   | 面议                  |
| 规格参数 |                     |
| 公司地址 | 合肥市包河区当涂路螺旋风管加工厂    |
| 联系电话 | 18158850600         |

### 产品详情

风管采用热镀锌方法完成，螺旋风管价格，适用于各种强酸、碱雾气等强腐蚀环境中；可根据客户要求，专门设计、定做各种规格风管。螺旋风管用途：送风。包括通气，如送鲜风和排气，这个范围很广，如工厂车间，蚌埠螺旋风管，生产场地的空气交换，需要使用流量大而压力小的空气输送管道，螺旋风管就适用。送冷风。常见的是中央空调的管道，这种管道需要加保温材料。

风管内的风速一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40~50dB(A)之间，即相应NR(或NC)数为35~45dB(A)。根据设计规范，双层螺旋风管，满足这一范围内噪音允许值的主管风速为4~7m/s，支管风速为2~3m/s。通风机与消声装置之间的风管，螺旋风管安装，其风速可采用8~10m/s。出风口尺寸的计算为防止风口噪音，送风口的出风风速宜采用2~5m/s。风口的尺寸计算与风管道尺寸的计算基本相同，一般当层高在3~4米的房间大约取风速在2~2.5米每秒。根据经验一般可将使每个风口在20~25平方米的面积，其风量大约在500立方米左右。

风管分类与性能比较风管主要指中央空调系统的通风管道，它常常被忽视，但却是空调系统的重要组成部分，目前常见的风管主要有四种：1)镀锌薄钢板风管；2)无机玻璃钢风管；3)复合玻纤板风管；4)纤

维织物风管。镀锌薄钢板风管：早使用的风管之一，采用镀锌薄钢板制作，适合含湿量小的一般性气体的输送，有易生锈，无保温和消声功能，制作安装周期长的特点。

蚌埠螺旋风管-风之范风管-螺旋风管价格由安徽风之范通风设备有限公司提供。蚌埠螺旋风管-风之范风管-螺旋风管价格是安徽风之范通风设备有限公司（[www.ahzf.com](http://www.ahzf.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张经理。