

石油钻采配件批发 河北石油钻采配件 濮阳众诚石油

产品名称	石油钻采配件批发 河北石油钻采配件 濮阳众诚石油
公司名称	濮阳市众诚石油机械工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市濮东产业集聚区
联系电话	18903936761 18903936761

产品详情

校验要求

(1)锅炉大修或安全门检修后，必须进行安全门的热态校验，以保证其动作的准确性和可靠性。

(2)校验安全门时，石油钻采配件生产厂家，一般应先校验再热器系统的安全门，后校验主蒸汽系统的安全门。同一系统安全门必须按照先高后低要求进行校验。

(3)校验安全门时，必须有专项措施，由锅炉压力容器监督工程师负责现场监督。

(4)校验安全门时，石油钻采配件供应商，必须在就地安全门的主蒸汽和再热蒸汽管道上装设不低于0.5级的就地机械压力表(压力表校验合格)

蒸汽阀是用在通蒸汽的介质管道上面，Y型。蒸汽阀也叫Y型截止阀，气动角座阀，气控角座阀。蒸汽阀（以下就称角座阀）保持流速能够节省空间，它采用带弹簧安全保护的单作用气动执行机构来操作的导向角座阀，使用时，应该选择常开或常闭。

濮阳市众诚石油机械工程有限公司主要生产销售修井机配件、绞车总成、各种分动箱、刹车鼓等石油专用设备配件，以及各种盆角齿定做加工。

针对以上几种常见爆燃发生的原因，循环流化床锅炉操作中应采取下列措施防止爆燃。

(1)扬火时一定要先启动引风机通风5min后再启动送风机，以保证炉内积聚的可燃性气体排出，防止遇

到明火。

(2) 锅炉压火时一定要先停止给煤。当床温趋向稳定或稍有下降趋势时，再停送风机，防止压火后床料内煤量太多，石油钻采配件批发，产生大量可燃性气体及干燥的煤粉。

(3) 压火后，扬火前尽量避免有燃料进入炉内，不可在扬火时先给燃料后启风机。

(4) 当运行中发生返料堵塞存灰较多时，通过放灰系统将灰放掉。

(5) 点火过程中如果发生油枪灭火，应先关闭油阀，保持风机运行通风5min后，再次点火。

(6) 点火过程中，如果油枪喷咀堵塞，油枪雾化不良，河北石油钻采配件，导致床温上升困难，达不到加煤温度，应停止点火，对油枪喷咀进行清洗或更换后再点火。

石油钻采配件批发-河北石油钻采配件-濮阳众诚石油由濮阳市众诚石油机械工程有限公司提供。濮阳市众诚石油机械工程有限公司(www.zcsyj.com)是河南濮阳,钻采设备的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。钻机底座安装前对各构件进行检查,受损的构件应按有关要求修复合格后才能安装在底座上。在众诚石油领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创众诚石油更加美好的未来。