

聚氨酯地坪施工 淮北聚氨酯地坪 泉利施工快捷

产品名称	聚氨酯地坪施工 淮北聚氨酯地坪 泉利施工快捷
公司名称	安徽省泉利环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省阜阳市太和县城关工业园区
联系电话	13966594646

产品详情

聚氨酯地坪经济效益高，聚氨酯地坪供应商，具有适当的耐久性，淮北聚氨酯地坪，技术综合性能较好，使用场合具有与竞争性材料相比的优势。聚氨酯地坪在整个工程工期安排，应避开当地雨季和冬季施工。防雨水浸湿，气温过低影响塑胶面本身固化效果。聚氨酯地坪施工完的现场安装安全警示带，防止破坏成品地坪。八个小时内禁止走人或是成品地面上空作业。成品地坪养护期间，聚氨酯地坪施工，避免重压、被水或其它液体浸泡。

聚氨酯类地坪涂料目前主要包括用于有弹性要求的地面的聚氨酯弹性地坪涂料，和加入防滑剂或在施工时使用防滑剂施工的聚氨酯防滑地坪涂料。聚氨酯地坪是指用聚氨酯地坪涂料结合一种新型无溶剂、无污染的地面装饰施工技术，制成能满足某些特定使用要求的一类地坪。聚氨酯地坪具有极佳的施工性和流平性，易维修、保养。涂砂浆，然后刮细石英砂砂浆的次序。要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准。

聚氨酯地坪系统施工技术规范

基层处理

- 1 当基层抗压强度和表面抗拉强度未达到 规定时，应采取补强处理或重新施工。
- 2 基层裂缝修补时，宜先采用机械切割，切割深度宜为基层混凝土厚度的 1/2 ~ 2/3，宽度宜为10mm ~ 20mm，然后采用修补材料通过灌注、找平、密封进行加强。

3 当基层的空鼓面积不大于 1m² 时，可采用灌浆法处理；当基层的空鼓面积大于 1m² 时，应剔除并重新施工。

聚氨酯地坪施工-淮北聚氨酯地坪-泉利施工快捷(查看)由安徽省泉利环保科技有限公司提供。聚氨酯地坪施工-淮北聚氨酯地坪-泉利施工快捷(查看)是安徽省泉利环保科技有限公司（www.ahquanli.cn）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：郭经理

。