

# 两相流纸浆泵 瑞泰水泵厂

产品名称	两相流纸浆泵 瑞泰水泵厂
公司名称	河北瑞泰泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省安国市路景工业区
联系电话	13932253960

## 产品详情

无堵塞纸浆泵性能特点：

- 1、采用双叶片叶轮结构，大大提高了污物的通过能力
- 2、机械密封采用新型磨擦副，并长期处入油室内运行;
- 3、两相流纸浆泵整体结构紧凑、体积小、燥声小、节能效果显著，检修方便，方便用户更换;
- 4、自动控制柜可以根据所需液化变化，自动控制泵的超动与停止，不需专人看管，使用极为方便;
- 5、可根据用户需要配备安装方式，它给安装、维修到来极大的方便，人可不必此为而进入污水坑;
- 6、能够在设计范围内使用，而保证电机不会过载;
- 7、该泵配上户外性电机，则无须建泵房，可直接安装与户外使用节省开支;

广泰泵业专业生产纸浆泵，质量保证，型号齐全，售后服务周到，欢迎来电咨询。

纸浆泵结构特点：

轴承部分采用脂润滑，油润滑及脂油两用等不同结构适用转速不同的泵型号。

密封有填料密封，机械密封，风叶动力密封，适用于各种的不同介质和压力工程。

采用两相流理论设计过流部件，材料有普通铸铁、铸钢、不锈钢、耐磨高铬铸铁适用于不同的场合

两相流纸浆泵泵头部分是前后开门结构，维修方便无需拆卸管路。

更多了解，欢迎点击联系客服，咨询广泰水泵！

- 1.用户参照基础图准备基础，基础深度由用户根据地质情况自行确定。
- 2.两相流纸浆泵的位置及标高应按图纸确定，其中水平度及垂直度允差0.5/1000毫米。
- 3.泵的进出管路应支撑牢固，避免泵直接承受管路或其他附件的重量。
- 4.整体组装后二联轴节间的距离2-3毫米，其不同心度不得超过0.2毫米。
- 5.两相流纸浆泵泵壳进口处设有手孔，用以清除堵塞泵壳或叶轮处的物料。

两相流纸浆泵在关闭出口阀门后就及时停止运转以免造成震动及损坏机件。如浆泵须停止工作一段较长时间，应在关闭进口阀门后注入清水，待泵体及管道内浆料全部冲走后，才能停止运转以免浆料堵塞泵体和管道。