

汽车烤漆房构造 汽车烤漆房 宏日机械厂家

产品名称	汽车烤漆房构造 汽车烤漆房 宏日机械厂家
公司名称	山东宏日机械制造股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市岚山区中楼镇埠后村
联系电话	18606485867

产品详情

烤漆房的日常保养

1. 烤漆房每天清洁房内墙壁、玻璃及地台底座，以免灰尘和漆尘积聚，
2. 每星期清洁进风隔尘网，检查排气隔尘网是否有积塞，汽车烤漆房规格型号，如房内气压无故增加时，必须更换排气隔尘网；
3. 每工作150h应更换地台隔尘纤维棉；每工作300h应更换进风隔尘网。
4. 每月清洁地台水盘，并清洗燃烧器上的柴油过滤装置；每个季度应检查进风和排风电动机的传动皮带是否松弛。
5. 每半年应清洁整个烤漆房及地台网，检查循环风活门、进风及排风机轴承，检查燃烧器的排烟通道，清洁油箱内的沉积物，清洗烤漆房水性保护膜并重新喷涂。
6. 每年应清洁整个热能转换器，包括燃烧室及排烟通道，每年或每工作1200h应更换烤漆房顶棉。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东宏日机械制造股份有限公司

汽车烤漆房的使用注意事项

- (4) 喷漆操作人员穿着的工作服也是重要的污染源。在很多修理厂，打磨腻子 and 喷涂漆面的工作

是由同一个人完成，很多工人在打磨腻子时和喷涂漆面时穿着同一套工作服，这是不正确的，在喷涂漆面时应该有专用的工作服。在烤漆房内，汽车烤漆房构造，应该穿着无纤维脱落的工作服，戴橡皮手套、防护面罩和呼吸器，在喷涂各道漆面时都要保持这样的穿戴。没有穿专用工作服的人员严禁进入烤漆房，而只能从窥视窗观看喷漆作业，以免污染油漆。

喷漆时，外部空气经过初级过滤网过滤后由风机送到房顶，再经过顶部过滤网二次过滤净化后进入房内。房内空气采用全降式，以0.2-0.3m/s的速度向下流动，使喷漆后的漆雾微粒不能在空气中停留，汽车烤漆房，而直接通过底部出风口被排出房外。这样不断地循环转换，使喷漆时房内空气清洁度达98%以上，且送入的空气具有一定的压力，可在车的四周形成一恒定的气流以去除过量的油漆，从而很大限度地保证喷漆的质量。

汽车烤漆房构造-汽车烤漆房-宏日机械厂家由山东宏日机械制造股份有限公司提供。山东宏日机械制造股份有限公司（www.sdhjxzz.com）有实力，信誉好，在山东日照的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进宏日机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！