

# AB胶 青红胶 丙烯酸酯胶水

产品名称	AB胶 青红胶 丙烯酸酯胶水
公司名称	江西亚太化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:丙烯酸酯 品牌:万古牌
公司地址	江西省宜春市袁州区工业园
联系电话	0795-3668458

## 产品详情

型号	丙烯酸酯	粘合材料类型	玻璃、石材类、金属类、木材类、其他材质、水泥制品、陶瓷、纸张类
品牌	万古牌	树脂胶的分类	丙烯酸酯胶
热熔胶类型	其他热熔胶	剪切强度	20 (MPa)
活性使用期	10 (min)	工作温度	25 ( )
保质期	12 (个月)	执行标准	GB18583-2008

万古牌302高性能丙烯酸酯结构胶粘剂是以甲基丙烯酸酯为主、配以增韧剂、补强剂、稳定剂、引发剂、阻聚剂等，通过先进工艺合成的双组份（a、b）反应型胶粘剂。

**【应用与适用】** 本品为结构胶粘剂，主要用于刚性粘接，可用于钢、铁、铝、铝合金、钛、不锈钢、abs、pvc、尼龙(聚酰胺)、聚碳酸酯、有机玻璃（聚甲基丙烯酸酯）、钢化玻璃、聚酯树脂、聚氨酯、水泥、陶瓷、木材、层压板等同种或异种之间的粘接。

粘接玻璃制品，初始强度较好，但由于玻璃膨胀系数较大，有时会自动脱落。

不适用于雪花铁、紫铜、黄铜、锌、赛璐珞、聚四氟乙烯、聚烯烃、聚硅氧烷等制品的粘接。

对于挠性粘接效果不理想。 主要应用于以下几方面：汽车，摩托车，机械，化工管道，贮罐，木工家具，灯具铭牌，日常生活，科研等。

### 【技术指标】

本品a组分粉红色，b组分淡蓝色，均为透明或半透明，质地均匀，无机械杂质及不溶胶粒的粘稠液体。旋转粘度3 - 4pas，a、b组份密度均在0.95 - 1.05g/cm<sup>3</sup>间。 其它指标见下表：

指标名称	指标
------	----

固化时间 ( 23 ± 2 ) , min		10	
密度 ( 23 ± 2 ) , g/cm3		1.000 ± 0.050	
拉伸剪切强度 mpa	a)钢/钢	20.0	[REDACTED]
	b)铝/铝	15.0	
剪切冲击强度 kj/m2 钢/钢		2.0	