

# 铅板批发 山东兴茂源防辐射材料

产品名称	铅板批发 山东兴茂源防辐射材料
公司名称	山东兴茂源防辐射材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城高新区长江路1号鑫亚产业园
联系电话	13356354519 13356354519

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东兴茂源防辐射材料有限公司

当出现铅板批发中有铅泄漏的情况，我们应该如何在保证人员安全的情况下，处理铅板批发中铅泄露的问题呢。下面小编就为大家介绍一下：

- 1、应该切断火源。戴好防毒面具，穿好一般消防防护服。用洁净的铲子收集于干燥净洁有盖的容器中，用水泥、沥青或适当的热塑性材料固化处理再废弃。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。
- 2、当水体受到污染时，可采用中和法处理，铅板批发，即投加石灰乳调节pH到7.5，使铅以氢氧化铅形式沉淀而从水中转入污泥中。用机械搅拌可加速澄清，净化效果为80%~96%，处理后的水铅浓度为0.37~0.40mg/L.而污泥再做进一步的无害化处理。对于受铅污染的土壤，可加石灰、磷肥等改良剂，降低土壤中铅的活性，减少作物对铅的吸收。

防护机房墙面做防护高度至室顶(非吊顶高度)，材料采用所需厚度的铅板批发++12mm或10mm厚度的防护钡板。

一，将铅板批发用胶贴到防护板上(也可将铅板批发贴到墙上，看墙面的平整度定)，贴时注意铅板批发要多于防护板高边及1个主边(左或右看施工顺序定)1cm做为沿缝重叠的防漏线。

二，将贴好铅板批发的首张防护钼板沿板面朝墙靠机房一个墙角定好紧贴墙面，用钢排枪(排钉)4.5cm)将防护板钉在墙上，排钉钩20--30cm见方一个打匀。打好铅板批发后，再将粘好的铅板批发的第二张防护钼紧挨首张靠紧，第二张无铅板批发多余的主边压在首张铅板批发多余部分上，靠紧并上下对齐用排枪按打首张的规范打牢，以下多张依次打好后直至施工完毕整个房间。

三，整体房间防护钼板固定完后再将装修饰面板贴在防护板上即可，也可在防护板面上刮泥子粉白即可。

四，注意事项:1.铅板批发与铅板批发接缝必须重叠压紧以防漏线。2.防护钼板与防护钼板接缝处必须靠紧无间隙，如有间隙必需用水泥膏填实。3.本施工方案适合水泥浇筑墙体、红砖墙体、空心砖墙体、面包砖墙体，不适合装修假墙体。

铅板批发具有很强的防腐蚀，耐酸碱，耐酸环境施工、防辐射，X光，CT室射线防护、加重、隔音等许多方面，而且是一种比较廉价的防辐射材料。

一般是根据用铅板批发做防辐射房间所安置的机子的管电压的大小和房间大小以及房间墙壁的厚度来确定所用铅板批发的厚度。

我们都知道，铅板批发应用的广泛性，那么铅板批发是怎么安装的呢，接下来小编就来为大家分析一下。

墙面安装横向角钢龙骨，角钢间距和铅板批发规格一样，铅板批发上固定不锈钢角码也就是干挂件，用螺丝打孔固定。挂过不锈钢角码的铅板批发用配套螺丝安装的墙面横向角钢上，调整垂直度和水平度即可。注意：角钢型号尽量大一点5#以上。

铅板批发-山东兴茂源防辐射材料由山东兴茂源防辐射材料有限公司提供。山东兴茂源防辐射材料有限公司(www.sdffsqf.com)是山东聊城,安全、防护用品加工的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在山东兴茂源领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创山东兴茂源更加美好的未来。同时本公司(www.xmyqz.com)还是从事山东射线防护铅玻璃,山东防护铅玻璃,山东防辐射铅玻璃厂家的厂家,欢迎来电咨询。