

# 连云港口罩机 昆山盛兴跃 口罩机同步轮

产品名称	连云港口罩机 昆山盛兴跃 口罩机同步轮
公司名称	昆山盛兴跃通用设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市张浦镇花苑路1188号
联系电话	18962656274

## 产品详情

### 弹性皮带、弹力带

产品特点: 耐磨; 稳定及柔和的正面抓着, 尺寸稳定产 使用于: 下坡的; 水平的; 斜坡的; 短中心距的扭曲; 垂直的机构 可抵抗: 所有固体; 污物; 干燥; 脂肪; 湿度; 霉; 油 不可抵抗; 氯代烃类; 浓缩有机和无机酸; 盐酸 > 20%; 硫酸 > 20% 弹性皮带张力说明: 初始延伸取决于皮带负载和应用; 推荐的初始延伸范围在 3 to 8%。

皮带广泛应用于: 进料皮带; 折叠皮带; 信件输送带; 机器带; 邮件处理/邮件分检带; 纸张处理带; 裁切/横切带, 电子SMT输送带, 静电除尘器, 板面清洁机 回弹性良好, 适用于无张紧机构的设备, 可免除设置张力机构的, 欧洲原装卷料, 根据客户要求尺寸非标加工定制皮带厚度分为1.1 mm 1.4mm 1.5 mm 颜色有绿色和白色

### PU圆带特性:

(1) 传动平稳, 口罩机同步轮现货供应, 具有缓冲、减震能力, 噪声低; (2) 传动准确, 口罩机链轮现货供应, 工作时无滑动, 具有恒定的传动比;

(3) 维护保养方便, 不需润滑, 维护费用低;

(4) 低温下不容易断裂, 耐温范围-35 至80 ; 用作温度20 -60 ;

(5) 可用于长距离传动, 中心距可达10m以上。

(6) 具有优良的耐屈挠，耐磨，耐冲击、防油、防水、耐化学腐蚀含可塑料剂、易接驳、安装，口罩机同步轮，使用寿命长等特性；

圆形输送带采用进口PU（聚氨酯）作为原料，一般分为PU光面圆带和PU粗面圆带。

1：本产品适合IC.SLI.印刷电路板等防静电要求极高的电子零件输送线用途。

2：耐油性特别优异，表面包覆导电性聚氨酯超防静电规格。

3：可连续使用干热温度（输送带表面-20-+80度）。

4：滚轮面的TPU材质，连云港口罩机，和任何滚轮表面处理都是自由融合，防噪音防打滑效果上佳。

5：表面PU光滑材质，可使产品输送时稳定性。

6：该产品是接驳台设备专用输送带（也是华为使用产品）。

连云港口罩机-昆山盛兴跃-口罩机同步轮由昆山盛兴跃通用设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。昆山盛兴跃通用设备有限公司（[www.sxygpe.com](http://www.sxygpe.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!