

皮带 昆山盛兴跃 工业皮带价格

产品名称	皮带 昆山盛兴跃 工业皮带价格
公司名称	昆山盛兴跃通用设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市张浦镇花苑路1188号
联系电话	18962656274

产品详情

PU圆带特性：

(1) 传动平稳，工业皮带价格，具有缓冲、减震能力，噪声低；(2) 传动准确，工作时无滑动，具有恒定的传动比；

(3) 维护保养方便，不需润滑，打孔吸风皮带，维护费用低；

(4) 低温下不容易断裂，耐温范围-35 至80 ；用作温度20 -60 ；

(5) 可用于长距离传动，中心距可达10m以上。

(6) 具有优良的耐屈挠，隧道炉高温炉皮带，耐磨，耐冲击、防油、防水、耐化学腐蚀含可塑料剂、易接驳、安装，使用寿命长等特性；

圆形输送带采用进口PU（聚氨酯）作为原料，一般分为PU光面圆带和PU粗面圆带。

接驳台专用输送带

1：本产品适合IC.SLI.印刷电路板等防静电要求极高的电子零件输送线用途。

2：耐油性特别优异，表面包覆导电性聚氨酯超防静电规格。

3：可连续使用干热温度（输送带表面-20-+80度）。

4：滚轮面的TPU材质，和任何滚轮表面处理都是自由融合，防噪音防打滑效果上佳。

5：表面PU光滑材质，可使产品输送时稳定性。

6：该产品是接驳台设备专用输送带（也是华为使用产品）。

工业皮带贮存方式：

3. 请勿沾染油脂或其他化学品于皮带上。

4. 皮带装置时工具或外力切勿直接施力于皮带上。

7. 在贮存和运输期间，皮带，应防止阳光直射或雨雪浸淋，坚持清洁，避免与酸碱油类及有机溶剂等影响橡胶质量的物质接触。

8. 储存时库房温度宜坚持在-15~40摄氏度之间 相对湿度宜坚持在50%~80%之间。

昆山盛兴跃通用设备有限公司在传动输送领域成立了专业的团队，充分了解客户的产品，而且懂得客户的行业及其详细的工业步骤。欢迎来电咨询！

皮带-昆山盛兴跃-工业皮带价格由昆山盛兴跃通用设备有限公司提供。昆山盛兴跃通用设备有限公司（www.sxygpe.com）在电子、电工产品制造设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，昆山盛兴跃一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吕明生。