

绵阳箱变 鑫川电箱变厂家 预装式箱变批发厂家

产品名称	绵阳箱变 鑫川电箱变厂家 预装式箱变批发厂家
公司名称	成都鑫川机电设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市郫都区港通北四路850号
联系电话	13541303011

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：成都鑫川机电设备有限公司

箱式变电站的特点

箱式变电站为组合型成套产品，它与常规式设备相比有以下特点：

- 1) 结构紧凑，投资省，占地少。由于箱变是将配电装置的几大部分布置于封闭的箱体内部，通过优化设计，合理组合，各部件之间的绝缘距离大大减少。压缩了占地面积和占地空间。箱变占地约6-10M²，可直接放置在绿化带上。有关设计资料表明，与传统土建型变电站相比，采用箱变可减少占地约80%，并省去正地及建房费用约60%。
- 2) 安装方便，建造快速。箱变的主要组件和二次配线均在制造厂组装，并经调试和出厂试验合格后运到现场，安装时只需将其吊放在土建基座上加以固定，一天内即可装好投入运行，安装大大简化，工作量大大减少，加快了施工进度，预装式箱变厂家电话，缩短了安装工期，绵阳箱变，节省了施工费用，具有显著的经济价值。
- 3) 通用互换性强。箱变的高低压方案齐全，高低压之间线路方案可任意组合；高低压设备及元件可选用各种名优或进口产品；变压器可选用干式或油浸式变压器，电气元件通用性，互换性强。

鑫川机电设备有限公司是研发、设计、生产、销售高、低压成套配电设备和预装式变电站的专业化高新技术企业。拥有现代化生产厂房及进口剪、折、弯数控设备。工艺技术先进，检测设备完善。具有健全、完善的质量管理体系、从学习国外先进技术到自主研发地埋式箱式变电站、环网柜等产品，成功地实现了产品升级换代。获得十余项产品技术专业证书。

箱式变电站技术先进安全可靠

箱式变电站应用及设计中应注意的问题箱体部分采用目前国内技术及工艺，外壳一般采用镀铝锌钢板，框架采用标准集装箱材料及制作工艺，有良好的防腐性能，保证20年不锈蚀，内封板采用铝合金扣板，夹层采用防火保温材料，箱体内安装空调及除湿装置，设备运行不受自然气候环境及外界污染影响，可保证在-40 ~ +40 的恶劣环境下正常运行。

箱体内一次设备采用单元真空开关柜、干式变压器、干式互感器、真空断路器(弹簧操作机构)等国内设备，产品无带电部分，为全绝缘结构，完全能达到零触电事故，全站可实现无油化运行，安全性高，二次采用微机综合自动化系统，可实现无人值守。

一、做预算基本需要几个步骤：

1、熟悉施工工艺

箱变基础的施工工艺：挖土方-做垫层-绑扎钢筋-支模-浇筑混凝土-回填土-余土外运

2、认识与熟悉定额

针对每个施工工艺，熟悉对应的定额以及换算系数。

3、套价

软件或者表格进行套价时，必须看清定额的单位，注意进行换算；不要漏项。

注：

(1) 土方开挖深度应该计算至垫层的上表面。

(2) 土方回填应该考虑夯实系数，预装式箱变批发厂家，本图纸为体现，因此没有进行计算。

(3) 由于图纸未给出现场的土质，全部按照普通土计算。

(4) 根据计算规范，深度达到1.2m以后考虑放坡系数，本案例深度为1.05m，未达到放坡要求，所以不放坡。

(5) 防水砂浆的施工部位图纸为给出，结合现场实际经验，施工部位为地面以下墙体外侧和内侧以及基础内底面。

(6) 箍筋的计算应该按照箍筋计算方法考虑保护层厚度，本题目没有明显标注，故按照构件的外轮廓计算进行简化。

绵阳箱变-鑫川电箱变厂家-预装式箱变批发厂家由成都鑫川机电设备有限公司提供。成都鑫川机电设备有限公司（www.xcdjdgw.com）是一家从事“箱式变电站,高压开关柜,低压开关柜,变压器,配电箱,配电柜”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鑫川电”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使鑫川电在行业专用设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.xcdpyq.com）还是从事四川变压器，四川箱式变压器，四川干式变压器的厂家，欢迎来电咨询。