

绿化自动喷淋系统公司服务介绍

产品名称	绿化自动喷淋系统公司服务介绍
公司名称	北京国泰恒安建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区广德大街20号院中科电商谷8号楼1101
联系电话	15901308972

产品详情

自动喷淋系统管道支管多长需要安吊筋?

- 1:不得妨碍喷头的喷水效果。
- 2:支吊架与喷头距离不小于300MM，防晃支架与末端喷头距离不大于750MM
- 3:相邻喷头之间吊架不小于一个，吊架间距不大于3.6M

国泰恒安——专业生产、销售自动喷淋系统，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之所急，以诚为本，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创辉煌。

自动喷淋系统原理

供水系统一般由消防水泵、闸阀、止回阀、湿式报警阀、信号蝶阀、消防高位水箱、稳压泵、稳压罐等设备组成。主要功能是为起火场提供水源。消防水泵房提供2小时供水量，高位水箱间提供10分钟用水量。

系统管网由主立管、水平主立管、水流指示器、信号蝶阀、支管组成。主要功能是输送灭火介质，主要是水。水流指示器主要功能是监视管网内水流动与静止的情况，如果管网内有水流动，提供反馈信号至消防控制室。

末端设备主要由喷头、末端试水装置组成，喷头在温度达到设定值（68、93、141度等）打开，水从中流出，起到灭火效果。末端试水装置主要反应管网压力，并可以模拟喷水信号，反馈至消防控制室。

喷淋系统的原理是：每个喷淋头上有一个玻璃管顶着不让水出来，水管里保持着一定的压力，玻璃管里有对温度敏感膨胀的液体，绿化自动喷淋系统公司，一旦遇热玻璃管膨胀，水流出来了，水管内的压力会跌落，带动压力传感器，联动整个消防系统启动，增压水泵，报警等等

想要了解更多自动喷淋系统的相关内容，请及时关注国泰恒安网站。

消防自动喷淋系统什么场合必须设置

- 1、这个要参照消防技术规范来确定的
- 2、对于高层建筑，建议看高层民用建筑防火设计规范相关章节
- 3、对于多层建筑，建议看建筑设计防火规范相关章节

国泰恒安——专业生产、销售自动喷淋系统，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之所急，以诚为本，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创辉煌。

绿化自动喷淋系统公司服务介绍由北京国泰恒安建设工程有限公司提供。北京国泰恒安建设工程有限公司（www.gthajs.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！