

日本旭化成非增强型PA66系列上海代理商

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 日本旭化成非增强型PA66系列上海代理商 |
| 公司名称 | 上海恒塑国际贸易有限公司 |
| 价格 | .00/KG/ 公斤 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢 |
| 联系电话 | 18321552003 |

产品详情

LEONA日本旭化成非增强型尼龙PA66系列上海代理商

旭化成Asahi Kasei 产品系列

LEONA PA66

旭化成尼龙物性表

特性

典型用途

非增强型尼龙:

PA66 日本旭化成 1300S

通用等级。平衡的流动性和机械性能

接头，垫圈，电线绑扎带

PA66 日本旭化成 1402S

热稳定型等级。具有良好的抗热老化性能

接头，活性炭过滤器

PA66 日本旭化成 1402SH

优良的铰接性，塑性和脱模性能。用于快速造型周期

接头，夹子

PA66 日本旭化成 1500

由于分子量大，因而具有优良的机械性能

紧固件，薄板

PA66 日本旭化成 1502

与1500类似，但具有较高的抗热老化性能

汽车机罩下零件

PA66 日本旭化成 1502S

PA66 日本旭化成 1700S

与1500类似，但分子量更大。适用于厚壁零件的挤压

杆，薄膜

PA66 日本旭化成 1702

与1502类似，但具有更大的分子量

杆，薄板

PA66 日本旭化成 9400S

良好的耐冲击性能。适用于厚壁零件。

铁路枕木绝缘体