

进口ABB户外电机咨询电话推荐

产品名称	进口ABB户外电机咨询电话推荐
公司名称	南通弘腾经贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南通市港闸区爱国村5组
联系电话	13962752988

产品详情

进口ABB户外电机咨询电话维护逆变器整流器模块损坏

逆变器整流桥的损坏也是逆变器的常见故障之一。早期生产的逆变器整流器主要是二极管整流。目前，一些整流模块采用晶闸管的整流方式（调压调频逆变器）。

中，大功率普通逆变器整流模块一般为三相全波整流，负责逆变器所有输出功率的整流，容易过热，容易击穿。损坏后，逆变器将无法发送电源，保险丝等。现象，三相输入或输出为低电阻（正常电阻在兆欧以上）或短路。

更换整流器块时，需要在与散热器的接触面上均匀涂抹一层导热性能良好的硅导热油脂，然后拧紧螺钉。如果没有相同类型的整流器块，则可以用其他相同容量的整流器块替换。固定螺丝孔必须重新钻孔，攻丝，进口ABB户外电机咨询电话，安装和接线。

进口ABB户外电机咨询电话设计编号是指电机产品的设计顺序，以阿拉伯数字表示。对于设计产品，没有标记设计序列号，并且从系列产品衍生的产品按设计顺序标记。

例如：Y2YB2

励磁模式代码分别用字母表示，S表示三次谐波，J表示晶闸管，X表示复励磁。

如：Y2--160M1-8

Y：型号，表示异步电动机；

2：设计序列号，“2”表示基于改进设计的产品；

160：中心高度是从轴的中心到基座平面的高度；

M1：帧长度规格，M为中等，脚注“2”是M型磁芯的第二个规格，“2”型比“1”型磁芯长。

8：极数，“8”表示8极电机。

如：Y630-10/1180

Y代表异步电动机；

630代表功率630KW；

10极，定子铁芯外径1180MM。

进口ABB户外电机咨询电话对于90?115kW电机，XJ011系列可用于自动控制自动耦合减压启动柜。该电路如图16(c)所示。工作原理与上述相同。使用时请注意以下几点。

- 1) XJ011系列自动减压启动柜在使用前需要使用500V兆欧表测量导体对地面的电阻不小于1M Ω ，并拧紧每个接头。
- 2) 安装时，应从包装盒的底部插入电源线和负载电动机电缆。L1，L2和L3校准线连接到电源或断路器上的桩头，MA，MB和MC连接到三相电动机。
- 3) 自耦变压器配有额定电压分别为65%和80%的二速抽头。在应用中，分接头的位置可以根据负载的大小确定。
- 4) 时间继电器可在0?60s范围内调节，启动电机时间可根据需要调节。热继电器的额定电流应根据电动机的额定电流值来设定。
- 5) 启动柜的启动时间为10?20s。如果电动机容量大且负载重，则启动时间可以调整为25 s。
- 6) 如果启动柜需要远程操作，则可以根据电路图中的SB1“和SB2“进行连接。
- 7) 在配电柜使用过程中，如果热继电器发生故障，可以将热继电器的工作电流调至较大值；如果发生过载动作，则必须按下热继电器的“复位”按钮才能继续使用。
- 8) 在使用配电柜时，应经常清除灰尘，并应定期检查每个电器的接触部分是否接触良好。如有问题，应及时修理。
- 9) 接触器工作时，如果有噪音或释放现象，则将铠装极区域的灰尘或油脂污渍擦拭干净，然后恢复正常。
- 10) 检修配电柜时，请检查接触器触点是否烧毛。如果触点烧焦，请用细线使触点光滑。

进口ABB户外电机咨询电话推荐由南通弘腾经贸有限公司提供。南通弘腾经贸有限公司 (nhtjtm.tz1288.com) 为客户提供“ ABB电机,ABB变频器,ABB软启动器 ”等业务，公司拥有“ ABB电机,ABB变频器,ABB软启动器 ”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：周经理。