

升压高频变压器 升压高频变压器销售 三睦电子

产品名称	升压高频变压器 升压高频变压器销售 三睦电子
公司名称	东莞市三睦电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇乌沙陈屋工业区兴二路6号
联系电话	18929413867

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市三睦电子有限公司

EI22高频变压器的特点

EI22高频变压器具有价格便宜，尺寸小，可靠性高的特点。

二. EI22高频变压器的应用

EI22高频变压器常应用于驱动变压器、DC-DC转换器、移动设备变压器等。

三. EI22高频变压器价格

EI22高频变压器的价格区间一般在1.2-3.5元之间，价格主要取决于产品的工艺复杂程度、客户对原材料的要求，以及是否要求过安规认证等。

四. EI22高频变压器性能

1.工作温度：-40 to +125

2.储存温度：-25 to +85

3.储存湿度：30 to 95%

4.工作频率：20kHz-300kHz

5.输出功率：5 to 18 W

相邻接触面端面之间隔离，同上绕组AB接续绕制，绕组A和B的两个端面大体处在同一平面上，不利于两个绕组之间的隔离，为此在绕制过程中，要有意识将两个绕组的端面错位，可将绕组B向内缩进若干mm已实现该目的。当然，还需在缩进的区域填充绕制绝缘对应宽度的绝缘胶带，升压高频变压器制作，已实现后续绕组的平整。

绕组引出端隔离。无论如何绕制，相邻绕组之间的引出端总要邻近或穿越上述两个绕组绝缘面，这一点往往在实际绕制过程中被忽略。可通过将绕组引出端附加绝缘套管的方式来实现绕组引出端隔离。同时，升压高频变压器销售，在引出端和骨架引针焊接过程中，要注意莫将绝缘套管损坏。

3) (绕)组间隔离，即高频变压器不同绕组之间的隔离。比如变压器共包含A、B、C三个绕组，升压高频变压器，绕组AB、AC、BC间的隔离，升压高频变压器生产，即组间隔离。组间隔离是高频变压器实现输入输出隔离的主要环节，要实现很好的组间隔离需要注意下面几个方面：

相邻接触面之间隔离，比如，绕组A绕着完成后继续绕制绕组B，在绕组A结束绕制的绕线层和绕组B开始绕制的绕线层之间，应进行绝缘防护。通常通过包裹多层高温绝缘胶带来完成，具体绝缘胶带层数是绕组之间的绝缘等级而定。在绝缘防护等级较高的场合，可通过配套骨架上的挡墙从物理上实现绕组之间的隔离。高频变压器常见的绝缘等级有1.5KV、2KV、3KV等。

升压高频变压器-升压高频变压器销售-三睦电子(推荐商家)由东莞市三睦电子有限公司提供。“闪光灯高频变压器,开关电源变压器,触发线圈”就选东莞市三睦电子有限公司(www.sunmiendianzi.com)，公司位于：东莞市长安镇乌沙陈屋工业区兴二路6号，多年来，三睦电子坚持为客户提供好的服务，联系人：吴小姐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。三睦电子期待成为您的长期合作伙伴！