

河南超耐磨聚氨酯 奥美特密封科技

产品名称	河南超耐磨聚氨酯 奥美特密封科技
公司名称	无锡市奥美特密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区石塘湾工业园（陡门）
联系电话	18018351856

产品详情

超耐磨聚氨酯地坪的特点和适用场所及技术参数，DXF-WRP聚氨酯超耐磨地坪漆是一种新型研发的经济型聚氨酯涂料，具有高固含量、超耐磨和气味小的特性。它是一种理想的面漆，有以下优势：

耐磨性——这是工业地坪使用寿命的一个指标。特别是对于机加工厂房和叉车行走区域，必须要有非常的耐磨性。一般环氧表面用锥形研磨器操作1000转实验失重为60—120mgs。低气味高固含量聚氨酯涂料不仅不黄变，耐污性好，超耐磨聚氨酯哪家好，而且相同耐磨试验其失重只有10—20mgs。(ASTM D4060，环氧聚氨酯超耐磨，CS-17)。

环氧防静电地坪的技术指标(7d，环境温度20℃)为：抗压强度(MPa，)85；抗折强度(MPa，)35；粘结强度(MPa，，GB/T5210)2.5(混凝土破坏)；耐磨性(g/cm²，河南超耐磨聚氨酯，，GB/T1768)0.025；表面硬度(铅笔硬度H，，GB/T5210)3；弹性模量(MPa)9000；表面电阻(Ω)10⁵~10⁸；耐腐蚀性为优良的耐碱压印地坪（压花压模地坪）压印地坪压印地坪(2张压印地坪系统是对传统混凝土表面进行彩色装饰和艺术处理的新型材料和新型工艺。

聚氨酯(简称PU)是由多异和或聚酯多元醇或/及小分子多元醇、多元胺或水等扩链剂或交联剂等原料制成的聚合物。通过改变原料种类及组成，可以大幅度地改变产品形态及其性能，得到从柔软到坚硬的终产品。聚氨酯制品形态有软质、半硬质及硬质泡沫塑料、弹性体（聚氨酯弹性体主要又包含热塑性TPU和热固性 多以浇注工艺实现CPU）、油漆涂料、胶粘剂、密封胶、合成革涂层树脂、弹性纤维等，广泛应用于汽车制造、冰箱制造、交通运输、土木建筑、鞋类、合成革、织物、机电、矿山机械、航空、

农业等许多领域。

河南超耐磨聚氨酯-奥美特密封科技(推荐商家)由无锡市奥美特密封科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。无锡市奥美特密封科技有限公司（www.silasticproducts.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!