

日本旭化成特殊级PA66系列上海代理商

产品名称	日本旭化成特殊级PA66系列上海代理商
公司名称	上海恒塑国际贸易有限公司
价格	.00/KG/ 公斤
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321552003

产品详情

LEONA日本旭化成特殊级PA66系列上海代理商

旭化成Asahi Kasei 产品系列

LEONA PA66

旭化成尼龙物性表

特性

典型用途

特殊等级:

PA66 日本旭化成 91G40

表面平滑，低翘曲性。玻璃纤维和矿物填充

汽车外部零件

PA66 日本旭化成 CR301

适合用作开关绝缘体。低磨损，良好的电气性能

滑动开关绝缘体

PA66 日本旭化成 CR302

良好的抗焊接热性。低磨损，良好的电气性能

PA66 日本旭化成 MR001

耐热良好，高刚和低翘曲，低变形，40%矿物填充

插座

PA66 日本旭化成 1330G

耐摩擦，磨损性，高刚性。含有玻璃纤维和PTFE

轴承

阻燃型:

PA66 日本旭化成 FR200

阻燃等级UL94 V-0，不含卤素和磷

接头，开关，其他电气和电子材料

PA66 日本旭化成 FR250

韧性良好，无卤阻燃性

PA66 日本旭化成 FR370

阻燃等级UL94 V-0，不含卤素和磷，增强的抗焊接热性能

PA66 日本旭化成 FG170

玻璃纤维含量为15%GF，阻燃等级UL94 V-0

PA66 日本旭化成 FG171

玻璃纤维含量为10%GF，阻燃等级UL94 V-0

PA66 日本旭化成 FG172

玻璃纤维含量为20%GF，阻燃等级UL94 V-0

PA66 日本旭化成 FG173

玻璃纤维含量为30%GF，阻燃等级UL94 V-0

PA66 日本旭化成 FH772

玻璃纤维增强，热稳定性，无卤阻燃