

张家口1400pe给排水管 诺达管业

产品名称	张家口1400pe给排水管 诺达管业
公司名称	山东诺达环保建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市枣园镇蒙山科技园
联系电话	19153988666

产品详情

pe给水管产品介绍：

pe给水管是目前市面上使用非常广泛的一种新型轻质管材，它以高纯度高密度聚乙烯树脂为原材料，诺达管业生产的pe给水管就是以高密度聚乙烯树脂为原材料的，630排水管pe，生产出的pe给水管无毒、无味、内外壁光滑平整、柔韧性好、耐腐蚀性强、质轻、抗冲击性能优良。规格尺寸、性能以及卫生性能符合GB/T13663—2000、GB/T13663.2—2005及G/T17219—1998标准，而且佳银牌pe给水管是可以和多种管材、管件、配件，以及金属管连接，施工安装方便快捷，是市政工程的选择。

pe给水管外表面出现沟痕：

- 1.调整定径套出水压力，出水量要求均衡，水量过大易造成水沟。
- 2.调整真空定型箱内喷嘴角度，使管材冷却均匀。
- 3.检查口模，定径套，切割机等硬件是否存在杂物，毛刺等。
- 4.更换原料时也会形成条纹式的沟痕，需要拉一段时间可好转。更换原料种类时（如MPP换PE时）需要用低熔指纯料200KG左右先洗机筒，把机筒内的其他类料洗干净，再用配方料生产。

dn200pe给水管产品参数：

外径：200mm

公称压力：0.6、0.8、1.0、1.25、1.6、2.0MPa

壁厚：7.7、9.6、11.9、14.7、18.2、22.4mm

湿度：20

温度：-60-60

原材料：高密度聚乙烯树脂（HDPE）

颜色：黑色

品名：pe给水管

用途：市政给水

pe给水管产品特性：

- 1.连接可靠：pe给水管之间采用电热熔方式连接，接头的强度高于管道本体强度。
- 2.低温抗冲击性好：pe给水管的低温脆化温度极低，可在-60—60 温度范围内安全使用。
- 3.抗应力开裂性好：pe给水管具有低的缺口敏感性、高的剪切强度和优异的抗刮痕能力，耐环境应力开裂性能也非常突出。

张家口1400pe给排水管-诺达管业(诚信商家)由山东诺达环保建材有限公司提供。“PE给水管材,PE燃气管材及PE管”就选山东诺达环保建材有限公司（www.ndguanye.com），公司位于：山东省临沂市枣园镇蒙山科技园，多年来，诺达管业坚持为客户提供好的服务，联系人：张总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。诺达管业期待成为您的长期合作伙伴！