

# 合肥玻璃幕墙 安徽五松玻璃幕墙 隐框玻璃幕墙

产品名称	合肥玻璃幕墙 安徽五松玻璃幕墙 隐框玻璃幕墙
公司名称	安徽五松建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市黄山路588号大溪地现代城5C栋9层
联系电话	13966755728

## 产品详情

玻璃幕墙的施工质量是关系到玻璃的原因

施工中是否按照设计图纸施工，是否按照规范要求施工，是关系玻璃幕墙成败的关键，玻璃的槽口两侧和底部不能用硬性的材料填塞，这些材料的体积变化对玻璃产生挤压而使玻璃；玻璃在平面外力作用下，如风荷载的影响下会产生翘曲，如果嵌缝材料阻碍玻璃的翘曲变化也会使玻璃；所以说必须使用弹性材料填缝且严格按照规范等要求进行设计施工，以保证玻璃能在各项因素下的安全。

玻璃幕墙的产品特点1. 安全性：后呈碎小钝角颗粒，对人体不会造成重大伤害。2. 高强度：一般是同等厚度普通玻璃的3~5倍。3. 挠度：比普通玻璃大3~4倍。4. 热稳定性：钢化玻璃具较良好的热稳定性。5. 强度高：可达一般玻璃强度的9-15倍，抗破坏压力可达600 MPa。6. 强度可随客户之要求进行调整。7. 玻璃表面平滑、不变形、无钢化斑。8. 不会有自爆问题。9. 超薄玻璃，各类异型亦可容易的被加工处理。

全玻璃幕墙下部和侧边边框安装

(1) 再一次检查玻璃的质量，尤其要注意玻璃有无裂纹和崩边，吊夹铜片位置是否正确。用干布将玻璃的表面浮灰抹净，用记号笔标注玻璃的中心位置。

(2) 安装电动吸盘机。电动吸盘机必须定位，明框玻璃幕墙，左右对称，且略偏玻璃中心上方，玻璃幕墙设计，使起吊后的玻璃不会左右偏斜，也不会发生转动。

(3) 试起吊。电动吸盘机必须定位，然后应先将玻璃试起吊，将玻璃吊起 2! 3cm，

(4) 在玻璃适当位置安装手动吸盘、拉缆绳索和侧边保护胶套。玻璃上的手动吸盘可使在玻璃就位时，合肥玻璃幕墙，在不同高度工作的工人都能用手协助玻璃就位。拉缆绳索是为了玻璃在起吊、旋转、就位时，工人能控制玻璃的摆动，防止玻璃受风力和吊车转动发生失控。

(5) 在要安装玻璃处上下边框的内侧粘贴低发泡间隔方胶条，胶条的宽度与设计的胶缝宽度相同。粘贴胶条时要留出足够的注胶厚度

合肥玻璃幕墙-安徽五松玻璃幕墙-隐框玻璃幕墙由安徽五松建设工程有限公司提供。安徽五松建设工程有限公司（[www.ahwsjs.com](http://www.ahwsjs.com)）位于安徽省合肥市黄山路588号大溪地现代城5C栋9层。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽五松在钢结构中享有良好的声誉。安徽五松取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。安徽五松全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。