

# 梅林街道白铁 兴亮达白铁通风工程 白铁烟罩安装

产品名称	梅林街道白铁 兴亮达白铁通风工程 白铁烟罩安装
公司名称	深圳市兴亮达通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东深圳龙岗区龙岗街道同乐社区乐园路103号
联系电话	13824369920

## 产品详情

### 一、施工工艺要求及验收标准

- 1、风管安装前，白铁烟罩安装，应清除内外杂物，并做好清洁和保护工作。
- 2、连接法兰的螺栓应均匀拧

紧，其螺母应在同一侧，梅林街道白铁，螺栓长短一致，螺纹外露 2~3 扣。3、垫片厚度不得小于 3 mm，且不得凸入管内或突出法兰外。4、风管支、吊架的安装应符合下列规定：4.1、风管水平安装，直径或长边尺寸小于等于 400mm，间距不应大于 4m；大于 400mm，不应大于 3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至 5m 和 3.75m；对于薄钢板法兰的风管，其支、吊架间距不应大于 3m。4.2、风管垂直安装，间距不应大于 4m，单根直管至少应有 2 个固定点。

### 白铁风管

匀拧紧，达到密封的要求，连接螺栓螺母应在同一侧。

风管及部件穿墙、屋面时，应设置防雨罩，穿出屋面的风管超过 1.5m 时应拉索，拉索应镀锌或用钢丝绳，拉索不得固定在风管法兰上，白铁烟罩，严禁拉在避雷针或避雷网上。

柔性短管的安装应松紧适度，不得扭曲，可伸缩性的金属或非金属软风管的长度不宜超过 2m，并不得有死弯及塌凹。保温风管的支、吊架宜设在保温层的外部，并不得破坏保温层

- ### 二、防排烟风管系统
- 1、材料要求 风管材料必须为不燃材料 须采用镀锌钢板或冷轧钢板金属材料厚度不小于 0.8~1.2mm 穿过防火墙楼板时，风道厚度不小于 1.5mm
  - 2、保温材料要求应采用非燃材料进行保温，可采用玻璃纤维材料 保温层厚度不应小于 25mm 安装在吊顶内的排烟管道，其保温材料应与可燃物保持 150mm 距离
  - 3、排烟风速采用金属材料时，风速不应大于 20m/s
  - 4、排烟风口 烟气排烟出口应采用 1.5mm 钢板制作 每个排烟系统，排烟口数量不宜多于 30 个 排烟口面积不宜小于 0.04m<sup>2</sup>

## 白铁风管

随着技术的快速发展，通风管道应用范围越来越广，下面由小编向大家介绍下通风管道的四种连接方式。

- 1、软管式连接：主要用于风管与部件(如散热器、静压箱侧送风口等)的相连。安装时，软管两端套在连接的管外，然后用特别软卡把软管箍紧。
- 2、插条式连接：主要用于矩形风管连接。将不同形式的插条插入风管两端，然后压实。
- 3、抱箍式连接：主要用于钢板圆通风管道和螺旋风管连接，白铁烟管，先把每一管段的两端轧出鼓筋，并使其一端缩为小口。安装时按气流方向把小口插入大口，外面用钢制抱箍将两个端的鼓箍抱紧连接，最后用螺栓穿在耳环中间固定拧紧。
- 4、插接式连接：主要用于矩形或圆形风管连接。先制作连接管，然后插入两侧风管，再用拉铆钉将其紧密固定。型的金属加工机械设备及专业的操作员工，拥有多年的行业经验，丰富的技术储备和经验。

梅林街道白铁-兴亮达白铁通风工程-白铁烟罩安装由深圳市兴亮达通风设备有限公司提供。深圳市兴亮达通风设备有限公司（[www.baitied.com](http://www.baitied.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。兴亮达白铁通风工程——您可信赖的朋友，公司地址：广东深圳龙岗区龙岗街道同乐社区乐园路103号，联系人：黄晓亮。